

Catalogue No.

20480-629

629

中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

白金センサー温度計

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

41 もちつき機・
すね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

**①ハンディ型
白金デジタル温度計
プラチナサーモ
SN-3400**  

0132300 ¥19,000
寸法:64×26×H154
本体重量:50g(電池含む)
測定精度:±0.3℃(−50~200℃)
上記以外±0.8℃
表示分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池2本
付属品:標準センサー(SN-3400-01)
ネクストラップ

- 白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計
- 99個のデータを記憶できるメモリー機能(USBコネクタ付)
- 素早い応答性(10秒以内)



(−100~400℃)

**⑧SATO
防水型デジタル温度計
SK-1260**  

0835210 ¥31,700
寸法:66×25×H175
センサー部:φ2.3mm
重量:約200g(乾電池含む)
防水等級:IPX4
付属品:K熱電対標準センサー
(SK-S100K) 1本
マンガン乾電池単4形4本

- メモリー機能
- マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
- オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
- プリンタ出力
- 記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

(−100~300℃)

**⑨チノー
食品用防水デジタル芯温計
MF1000**  

1157900 ¥24,800
寸法:58×29×H174
重量:165g(電池は含みません)
測定精度:±0.5℃
(周囲温度0~50℃において)
表示分解能:0.1℃(−40.0~99.9℃)
1℃(100~260℃)
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2

- 濡れても安心なIP67の防水防塵構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
- ±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
- オートパワーオフ機能付です。

(−40~260℃)

(−100~300℃)

(−100~400℃)

(−100~400℃)

(−100~100℃)

(−100~400℃)

(−100~260℃)

- ②防水食品用標準センサー SN-3400-01**      