

Catalogue No.

20480-630

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

630



- ① **テストー**
デジタル温度計 testo925 A1
寸法:64×40×H180 **2869801** ¥13,800
防水構造:IP65 (プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
※センサーは②専用センサーをご使用ください。 (別売)
※耐水型として利用時のプロテクターをご使用ください。 (別売)

(-50~1,000℃)



- ④ **テストー**
デジタル温度計 testo926 A3
寸法:64×40×H182 **2869610** ¥13,500
防水構造:IP65 (プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の計測範囲 (センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。 (別売)
※耐水型として利用時のプロテクターをご使用ください。 (別売)

(-50~400℃)



- ⑧ **カスタム**
デジタル温度計CT-1310D A3
8145900 ¥10,980
寸法:71×36×H148
重量:約190g (電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示:⚡マーク
使用温度:湿度:0℃~50℃ (確度保証範囲23℃
±80%RH以下 (結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P (9V) 1個
付属品:乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨~⑬の中から選びください。

(0~200℃)



- ⑭ **真空調理専用**
芯温度計セット A1 A2
5504601 ¥75,000
寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3℃
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付
真空調理専用
芯温度計用ケーブル 約1m A1
5504650 ¥2,400

セット内容	
本体+HI-935005×1個	
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、 φ1.0×100各1本	
ムース(シール)約1m	



- ② **testo925用**
高速応答防水型浸漬
芯温度センサー A1
2869900 ¥16,600
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定
に適しています。

(-60~800℃)



(-40~250℃)

- ⑤ **testo926用**
防水型高速応答
ニードルプローブ
0628.0027 A3
2869720 ¥15,800
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃ (-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒



- ③ **testo925用**
耐熱メタルケーブル A1
2870100 ¥13,300
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けない
メタルタイプ。

(-50~230℃)



⑥




⑦

プロテクター A1


- | 商品コード | 価格 |
|------------|-----------------------|
| ⑥testo925用 | 2869810 ¥4,000 |
| ⑦testo926用 | 2870000 ¥4,000 |
- プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

<CT-1310D用センサー>



先端形状

- ⑨ **LK-300** A1
(液体・固体の内部温度用) **6381000** ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
(-160~300℃)



先端形状

- ⑩ **LK-800** A1
(液体・固体の内部温度用) **6381100** ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
(-160~800℃)



先端形状

- ⑪ **LK-250** A3
(表面測定用) **6381200** ¥17,000
シースサイズ:80
コード長:約1m
(-160~250℃)



先端形状

- ⑫ **LK-500** A3
(表面測定用) **6381300** ¥21,000
シースサイズ:90
コード長:約1m
(-160~600℃)



先端部

- ⑬ **温度計用センサー プローブ LK-300S** A1
(液体・固体の内部温度用) **6381010** ¥8,800
φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
(-40~300℃)



(-50~1,300℃)

- ⑮ **A&D デジタル温度計 AD5601A** A1
8377210 ¥9,500
寸法:62×35×H184 (保護ケース除く)
本体重量:約165g (電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃ (-50~199.9℃)、1℃ (-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃) (-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃) (1,000~1,300℃)
保存温度範囲:-20~60℃
電源:6F22形 (006P形) 9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー (AD-1214相当) 1個、保護ケース、
電池 (モニタ用)
●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリ機能付
●K熱電対温度センサー付属 (AD-1214相当品1個)



(-50~700℃)



(-50~750℃)

- Kタイプ熱電対ローブ** A1
⑯ **AD-1215** **8377300** ¥6,000
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑰ **AD-1217** **8377400** ¥10,000
センサー寸法:φ12×100
リード長:1m
●表面温度の測定に適しています。



- ⑱ **壁掛け式 温度計**
HI-148 A1
8368000 ¥15,000
寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃ (-20~90℃の範囲)、
±0.5℃ (それ以外の範囲)
センサー:160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛ける
ことができますので、いつでもセンサー部
だけの操作で温度を測定できます。
●壁掛用センサーホルダーは別売りです。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードワーマー

48
温度計