

Catalogue No.

20480-631

# 631 温度ロガー・中心温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・  
きね・うす



42 スチーマー

## ①無線折りたたみ式プローブ温度ロガー CT-600BT

0732500 ¥12,500  
外寸:161×32×H22  
重量:58g(電池含まず)  
プローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)  
測定範囲:−40〜250℃  
測定精度:±3℃(−40〜−30.1℃, 200.1〜250℃)  
±2℃(−30〜−18.1℃, 100.1〜200℃)  
±1℃(−18〜100℃)

電源:単4形乾電池×2本

①〜③  
分解能:0.1℃ ログデータ件数:14,000件  
使用温度:0〜40℃, 10〜90%RH, 結露のないこと  
保存温度:−20〜60℃, 10〜95%RH  
通信距離:見通し約10m  
対応OSバージョン:iOS7.1以上, Android4.3以上  
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上

## ②無線ワイヤープローブ温度ロガー CT-620BT

0732600 ¥9,800  
外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)  
重量:56g(電池含まず)  
プローブ:ワイヤータイプ  
測定範囲:−50〜70℃  
測定精度:±3℃(−50〜−20.1℃)  
±2℃(−20〜−0.1℃, 50.1〜70℃)  
±1℃(0〜50℃)

コード長:約1m

電源:単3形乾電池×2本  
●センサー部は付属の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫等平らな面に取り付けることができます。  
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取り付けることができます。

## ③無線ステンレスプローブ温度ロガー CT-621BT

0732700 ¥9,500  
外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)  
重量:56g(電池含まず)  
プローブ:ステンレス  
測定範囲:−40〜300℃  
測定精度:±4℃(250.1〜300℃)  
±3℃(−40〜−30.1℃, 200.1〜250℃)  
±2℃(−30〜−18.1℃, 100.1〜200℃)  
±1℃(−18〜100℃)

コード長:85cm

電源:単3形乾電池×2本  
●センサーは、鍋の縁などに引っかけて鍋の湯温を測定することができます。  
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取り付けることができます。

《特長》  
●従来の液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能  
●Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。  
●スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》  
●ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に  
●学校や実験室などでの実験備品等に

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・  
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・  
保存容器

46 運搬・  
ケータイリング

47 ハカリ

48 温度計



## ④防水型無線温度ロガー SK-320BT

1113300 ¥9,500  
外寸:φ68×H98 重量:約163g(電池含む)  
測定精度:±1.0℃(0.0〜40.0℃)  
±1.5℃(−15.0〜−0.1℃, 40.1〜65.0℃)  
±2.0℃(上記以外)

電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)  
防塵防水等級:IPX5  
無線規格:Bluetooth4.0(無線認証番号:018-140077)  
無線周波数:2402〜2480MHz  
通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)  
材質:ケース/ABS樹脂 ラバー(ケース上部)/TPE  
温度センサ部(感温部)/SUS304  
付属品:単3形アルカリ電池 3本



菜園

プール

●広い温度測定範囲  
アルカリ電池使用の場合−15〜65℃、リチウム電池で−25〜65℃の測定が可能です。  
●スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認  
無線通信(Bluetooth)で離れた場所から測定値を確認できます。  
●ロガー機能  
測定値を記録し、専用アプリにダウンロードしてグラフ表示ができます。ダウンロードしたデータはCSVファイルとしてメール送信ができますので、パソコンでの保存・解析も可能です。  
●複数台の同時接続  
携帯端末1台に対して、最大8台の本体を同時に接続できます。また、本体1台に対して、複数台の携帯端末を同時に接続できます。専用アプリを使用して、複数台の携帯端末で本体データの共有が可能です。  
●警報機能  
上下限設定値を超えたときに専用アプリにお知らせします。



## ⑤A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) AD5628

7540400 ¥3,800  
外寸:本体部/55×55×178  
センサー部/φ3mm×130mm  
(先端部はφ2mm×18mm)  
測定精度:±1.0℃(−9.9〜99.9℃)  
カウントアップタイマー:99分59秒  
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データを  
メモリ可能

防水等級:IPX7  
電源:CR2450リチウム電池1個  
付属品:ケースホルダー、電池(モニター用)  
●オートパワーオフ:約10分



## ⑥防水デジタル温度計 ET9309A

6146700 ¥7,980  
外寸:65×20×H102 重量:約105g  
測定範囲:−50〜300℃  
分解能:199.9℃まで0.1℃ 以上1℃  
測定精度:0〜100℃±1℃ 左記以外±2℃  
コード長:1m  
センサー:サーミスタ  
電源:単4乾電池(1.5V)×1本  
付属品:プローブキャップ  
●防水IP67 ●ホール機能  
●HI-LOWアラーム機能  
●見やすい大型LCDを採用



## ⑦カスタム 防滴デジタル温度計 CT-280WR

7344200 ¥7,700  
外寸:本体部/73×123×H19  
センサー部/φ3.5mm  
測定精度:±1℃(0〜100℃)  
±2℃(−50〜0℃, 100〜150℃)  
±3℃(150〜250℃)  
最小表示:0.1℃ コードの長さ:750  
電源:単4乾電池2個  
プローブの長さ:106 防水等級:IPX4



## ⑧カスタム 防滴型デジタル温度計 CT-281WR

8365700 ¥6,600  
外寸:本体/80×112×H32  
センサー/φ4.5×103  
コード/約550  
測定精度:±1℃(−30〜150℃)  
±2℃(上記以外)  
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個  
防水等級:IPX4  
●データホールド、HI-Loアラーム  
MAX-MINメモリ機能付

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。