

Catalogue No.

20480-633

633 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水型デジタル温度計

41 もちつき機・うす




①タニタ デジタル 温度計 TT-508 N F1
3071710 ¥3,000
外寸:本体部/215×37×H16
センサー部/φ4×115
測定精度:±1.0℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付
●測った温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能:約10分



②カスタム 防水ペン型温度計 CT-419WP F1
8146110 ¥3,300
外寸:本体部/25×200×H25
センサー部/φ4.5×120
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1.0℃(-30~150℃)
±2℃(上記以外)
防水等級:IP5
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付



③カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計 CT-500WP F1
0445500 ¥4,950
外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の
±0.8%(−40~150℃)
±0.00751+1(150~230℃)
防塵防水等級:IP65
●応答速度0~100℃で5秒以内を可能にしました。
●片手で操作可能



④A&D 防水デジタル 温度計 AD-5625 A F1
8334000 ¥3,000
全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~10℃,
60.0~99.9℃)
防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
シースホルダ

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ



⑤テスター 食品用 デジタル温度計 106 A1
2870601 ¥7,700
外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
±1℃(-50~30.1℃)
防塵防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン電池2個
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・
ベルトホルダー・バッテリー
●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などか
ら本体を守ります。



⑥テスター 防水中心温度計 0560 1113 A1
2869410 ¥4,400
外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/120mm
測定精度:±0.8℃(54~90℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個
●オートオフ機能



⑦デジタル温度計 “チェックテンブ” HI98501 A1
8367110 ¥7,000
外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
使用環境:-20~50℃
防水等級:IP65
電源:LR44型ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー
●半固体物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計



⑧防水型デジタル ペンセンサーモ (マグネット付) MT-809 F1
4215410 ¥5,500
全長:210
センサー部:φ3×112
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
±1℃(上記以外)
測定精度:±1℃(-50~150℃)
付属品:CR2032(3V) ボタン電池1個



⑨CT-320WT 30×15 ×H260 **3404410** ¥2,980 F1
⑩CT-310WP 36×16.4×H369 **3404500** ¥5,000 F1
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~10.1℃, 100.1~200℃)
±4℃(200.1~300℃)
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
防水等級:IPX7
電源:LR44 1個
付属品:プローブキャップ



⑪A&D 防水デジタル温度計 AD-5605P F1
8335000 ¥4,500
外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)
その他は1℃
防水性能:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性:約10秒
●オートパワーオフ機能付



⑫テスター 折りたたみ式中心温度計 小型 testo 104 A1
2869431 ¥12,200
外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち
運びができます。
●オートオフ機能



⑬チノー 防水型中心温度計 MF500 F1
1298400 ¥6,800
外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時
間の使用で2年以上使用可能です)

48 温度計