

Catalogue No.

20480-634

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

634

防滴型デジタル温度計



① カスタム 防滴型ペンタイプ 温度計 CT-410WR

7242000 ¥3,300

外寸: 表示部/φ47×H16
センサー部: φ3×110

最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃

電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
付属品: プローブキャップ・電池

●計測したデータをメモリし、MAX(最大)、MIN(最小)値をボタンを押すだけで表示させることができます。



② シルバー クッキング温度計 O-207SV

2880000 ¥1,480

全長: 245
センサー部: φ4×145

電源: LR44ボタン電池

●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。



タニタ 料理用 デジタル スティック温度計 TT-533

¥1,500

商品コード
③ オレンジ 6162900
④ グリーン 6163000

全長: 216
センサー部: φ4×117

測定精度: ±1℃ (0~100℃) ±2℃ (それ以外)
分解能: 0.1℃

付属品: LR44ボタン電池1個

●測った温度が見やすいホルド機能付



クッキング用 デジタル温度計

¥1,400

商品コード
⑤ 72978 ピンク 2933720
⑥ 72979 グリーン 2933730

外寸: 表示部/26×15×H220
センサー部/φ3.7×130

最小表示: 0.1℃
防水等級: IPX2

使用電池: アルカリ電池LR44 1個
付属品: キャップ、電池1個



⑦ クッキング温度計 O-276 SV

2964310 ¥1,500

外寸: 219×17×H29 センサー部: φ6

測定精度: ±1℃ (0~50℃)
±2℃ (それ以外の範囲)

電源: アルカリボタン電池 LR-44 1個

●1台2役の温度計
●スイッチひとつでキッチンタイマーに (最大セット時間99分59秒)
●温度管理、火加減の調節に最適
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ



⑧ ペン型 防滴デジタル温度計 ET510

0837400 ¥4,000

外寸: 230×25
センサー部: φ3×130

分解能: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-20~100℃)
±2℃ (上記以外)

防塵防水等級: IP54
電源: ボタン電池 (LR-44, 1.5V) 1個

付属品: プローブキャップ

●約5秒の高速測定
●確認に便利ホルド機能



⑨ デジタル温度計 ET-520W

0837430 ¥4,500

外寸: 410×25×H16
重量: 約41g

分解能: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (0~100℃)
±2℃ (上記以外)

サンプリング: 約1回/1秒
センサー: サーマスタ φ2×300

防塵防水等級: IP54
電源: ボタン電池 (LR-44, 1.5V) 1個

付属品: プローブキャップ

●約5秒の高速測定
●確認に便利ホルド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワー-OFF機能搭載 (約15分でOFF)



⑩ カスタム 防滴厨房用デジタル温度計 (ロングタイプ) CT-422WR

0264920 ¥5,500

外寸: 表示部/φ47×17
センサー部/φ3.5×290

最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-10~120℃)
±2℃ (121~180℃)
±3℃ (181~220℃)

防水等級: IPX4
電源: LR44 ボタン電池1個
付属品: プローブキャップ

●MAX/MIN値のメモリが可能な防滴温度計



⑪ カスタム 防滴ペンタイプ デジタル温度計 CT-414WR

6721010 ¥4,400

外寸: φ46.5×37×H250
センサー部: φ3.5×245

MAX表示機能
デュアルディスプレイ
表示単位: 0.1℃

電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個



⑫ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 testo 103

2869420 ¥7,000

外寸: 116×35×19
センサー部: φ3×75

測定精度: ±0.5℃ (-30~99.9℃)
分解能: 0.1℃

防塵防水等級: IP54
電源: ボタン型乾電池2個

●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能



⑬ デジタル温度計 “チェックテンプ4” HI151-00

8367100 ¥14,000

外寸: 50×20×H165
センサー部: φ3.5×117

測定精度: ±0.3℃ (-20~90℃)
±0.5℃ (それ以外の範囲)

電源: 単3乾電池1本付

●半円形物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたみためので手軽に持ち運びができます。



⑭ コンパクト温度計 TM-1000

7651400 ¥6,000

外寸: 35.5×15.5×H127.5
センサー部: φ3×84

測定精度: ±0.5℃ (-29.9~199.9℃)
±1℃ (-50~30℃)
±3℃ (200~250℃)

最小表示: 0.1℃

電源: ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワー-ON / OFF

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フールドウオーマー

48
温度計