

Catalogue No.

20480-667

667

おひつ・おかゆ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



① よろい 電気おひつ ごはん用 YDO-2 **71**

0967300 ¥172,000
外寸:φ360×H250 電源:単相100V 100W
容量:炊き上がりシャリ約6kg用
保温温度:50~60℃
●木のぬくもりを生かし尚美味しいシャリを12時間保温
●フタ内側で結露を吸収する為、フキンは不要
●外側はお手入れ簡単なウレタン塗装仕上(国産ひのき使用)
●内ナベは高級テフロン仕上
炊飯シート(250枚入) **71** **A**
0967210 ¥20,000

お寿司のシャリ、ご飯の保温に



電子保温コンテナ (ダイヤル式) **71**

	外寸	容量	電源	商品コード	価格
②1575XB	483×373×H256	20ℓ (5升)	100V/75W	0819810	¥80,000
③1075XB	483×373×H179	10ℓ (2升)	100V/65W	0819900	¥76,000

材質:ポリプロピレン
●特殊遠赤外線フィルムヒーターを使用の為、温度のむらが少ない。
●ダイヤルひとつで簡単温度調節(15~75℃無段階)

さわらの呼吸がシャリに適度な湿度を補給!



④ エバーホット匠
江戸蓋タイプ NS-21E **71**
1647930 ¥39,800



⑤ エバーホット匠
江戸蓋タイプ NS-24E **71**
0811800 ¥43,800



⑥ エバーホット匠
のせ蓋タイプ NS-21N **71**
1647920 ¥36,800



⑦ エバーホット匠
のせ蓋タイプ NS-24N **71**
0811900 ¥40,800

品名	外寸(mm)	重量	材質	内鍋容量(MAX)	電源	消費電力	保温温度	電源コードの長さ	最長保温目安時間
④NS-21E	φ240×H162	約1.7kg	本体/さわら材 タガ/銅 ヒータープレート/ステンレス ポリエステル	5合	単相 100V (50Hz・60Hz)	50W	約36~42℃	2m	約60分
⑤NS-24E	φ275×H175	約2.1kg		7合				1.8m	
⑥NS-21N	φ216×H192	約1.6kg		5合				2m	
⑦NS-24N	φ248×H207	約2.0kg		7合				1.8m	

●木地の呼吸がシャリに適度な湿度を補給し、さらにヒータープレートで握りやすい美味しい温度を保ちます。
●シャリのストック容器から小分けし、より良いシャリの状態でお客へサービスができます。
※内容量によってシャリの乾燥時間に差が生じます。
※シャリ投入時の温度により落ち着くまで時間が掛かります。



⑧ 象印 マイコンおかゆメーカー
粥茶屋 EG-DA02 **71**
5877310 ¥13,000
0.5合~1合(0.18ℓ)
付属品:おたま、計量カップ



⑨ タイガー 電気おかゆ鍋
CFD-B280 **71**
5877210 ¥8,000
0.25合~0.75合(0.135ℓ)
付属品:おたま、計量カップ

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)
⑧ EG-DA02	200×210×H185	60	2	単相100	300
⑨ CFD-B280	220×232×H186	50	2	単相100	220



⑩ 電気発芽器
発芽のちから YC101G **71**
6813240 ¥9,000
約φ162×約H195
電源:単相100V 50Hz/60Hz
消費電力:16W
容量:1合~2合(玄米約150g~300g)
タイマー:約24時間(コンセント差し込み後、自動電源断)
●銅イオン・銀イオンのダブルイオン効果
気になる発芽臭を大幅カット
●水交換不要で、24時間自動発芽タイマー付
安全簡単に、2合の玄米を24時間で発芽