

Catalogue No.

20480-686

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

串焼器

686

アサヒガス赤外線下火式グリラー



①うなぎ串焼 (大)
SG-12N型 ¥89,500

商品コード 商品コード
LP 0856111 13A 0856121



②うなぎ串焼 (特大)
SG-15N型 ¥103,000

商品コード 商品コード
LP 0856211 13A 0856221



③うなぎ串焼 (W大型)
SG-30型 ¥199,500

商品コード 商品コード
LP 7353010 13A 7353020

●串受けの高さを105mmまで調節できます。



④黒潮

2号(2連) SG-16K型 0856310 0856320 ¥65,000
3号(3連) SG-16K型 0856410 0856420 ¥94,000

●串受けの高さを60mmまで調節できます。
※背面に遮熱板が付いています(H390)



⑤黒潮

4号(4連) SG-20K型 0856510 0856520 ¥97,000
6号(6連) SG-21K型 0856610 0856620 ¥138,000
7号(7連) SG-22K型 0856710 0856720 ¥158,500
10号(10連) SG-28K型 0856810 0856820 ¥214,500

●串受けの高さを140mmまで調節できます。
※黒潮10号は黒潮4号と同じ焼網2枚

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量(kW)		ガス接続口		点火方式	重量 (kg)	付属品
			LP	13A	LP	13A			
① SG-12N	775×200×H210	616×145	4.9	5.2	9.5	9.5	マッチ点火	7.8	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚
② SG-15N	1,028×252×H221	832×150	6.4	6.5	9.5	13.0	◇	14.4	串受ロストル2本 焼アミ2枚 ガラス2枚
③ SG-30	1,140×370×H250	825×265	12.8	13.1	9.5	13.0	◇	24.0	串受ロストル3本 焼アミ2枚 ガラス4枚
④ SG-16K	645×283×H390(255)	450×230	5.4	5.3	9.5	9.5	◇	10.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス2枚
④ SG-18K	645×383×H390(255)	450×330	8.0	8.1	9.5	13.0	◇	14.0	串受ロストル2本 焼アミ1枚 ガラス3枚
⑤ SG-20K	575×445×H285	410×320	6.7	7.0	9.5	13.0	点火棒	17.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス4枚
⑤ SG-21K	775×445×H285	610×320	10.0	10.1	9.5	13.0	◇	25.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス6枚
⑤ SG-22K	875×445×H285	710×320	11.7	11.2	9.5	13.0	◇	28.0	串受ロストル3本 焼アミ1枚 ガラス7枚
⑤ SG-28K	1,200×445×H305	1,010×320	16.7	16.3	R1/2(15A)	◇	◇	45.0	串受ロストル3本 焼アミ2枚 ガラス10枚

SG-28Kは、ガス工が必要です。

ニュー黒潮シリーズ

強火力で煙を出さずおいしく焼き上げます。
焼き物の種類に応じてロストルの高さ(最大140mm)を
自由に変えられ、焼き加減が思いのままです。



⑥ニュー黒潮

4号 SG-N20 8379010 8379020 ¥128,000
6号 SG-N21 8379110 8379120 ¥183,000
7号 SG-N22 8379310 8379320 ¥223,000
9号 SG-N28 8379510 8379520 ¥275,000

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量(kW)		ガス接続口(mm)		点火方式	重量 (kg)	付属品
			LP	13A	LP	13A			
⑥ SG-N20	550×533×H450	450×303	9.8	8.8	φ9.5	φ13	マッチ点火	21	串受ロストル3本 ガスライター 焼網1枚
⑥ SG-N21	770×533×H450	670×303	14.0	13.2	φ9.5	φ13	マッチ点火	27	串受ロストル3本 ガスライター 焼網1枚
⑥ SG-N22	880×533×H450	780×303	16.8	15.4	R1/2(15A)	◇	マッチ点火	30	串受ロストル3本 ガスライター 焼網1枚
⑥ SG-N28	1,100×533×H450	1,000×303	21.0	19.7	R1/2(15A)	◇	マッチ点火	39	串受ロストル3本 ガスライター 焼網2枚

SG-N22、SG-N28は、ガス配管工が必要です。



アサヒ グリラー SG型専用 セキエイ 耐熱ガラス

サイズ	商品コード	価格
⑦ SG-15用	408×100 0857010	¥6,200
⑧ SG-16K・18K用	412×80 0856910	¥4,700
⑨ SG-12用	302×100 0857210	¥5,300
⑩ SG-20K・21K・22K・28K用	278×80 0857110	¥3,600

●不純物が少ない材質で、ヒートショック(急激な温度変化)に強い



アサヒ グリラー SG型専用 遠赤外線カバー

商品コード	価格
⑪ SG-15用	0857300 ¥5,600
⑫ SG-16K・18K用	0857310 ¥4,900
⑬ SG-12用	0857330 ¥4,600
⑭ SG-20K・21K・22K・28K用	0857320 ¥3,900

※サイズは、耐熱ガラスと同じです。

●ステンレスに黒体セラミックをコーティング加工、熱面壁に強く、丈夫で均熱性に優れています。遠赤外線熱伝導力が強く、特にうなぎなどは、内部から軟らかく、ふっくらと焼き上げます。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税別価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ビザ・バスター

59 ラーメン・そば・うどん・そば

60 フライヤー・ギョーザ・餃子

53 焼アミ

54 オープン・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連