

Catalogue No.

20480-689

689

串焼器・溶岩石焼台

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

やきとり焼台

このページの全商品は



49
タイマー

50
濃度計

51
炊飯器・
スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



①IT やきとり器 3本バーナータイプ

外寸	重量	ガス消費量 (LP/13A)	LP	13A	価格
YA12	517×165×H200 5.0kg	3.78 / 3.56kW	5854310	5854320	¥34,000
YA14	575×165×H200 5.5kg	4.48 / 4.23kW	5854410	5854420	¥35,000
YA16	637×165×H200 6.0kg	4.90 / 4.63kW	5854510	5854520	¥36,000
YA18	696×165×H200 7.0kg	5.32 / 5.02kW	5854610	5854620	¥42,000
YA20	756×165×H200 8.0kg	5.74 / 5.43kW	5854710	5854720	¥45,000

ガス接続口: LP / φ9.5 13A / φ9.5

●山形付にて輻射熱焼きの為、平均的に焼き上がり、落し油の燃え上がりの防止ができます。



②ガス強力タイプ やきとり器

	LP	13A	価格
TYB-10G	5853610	5853620	¥58,000
TYB-14G	5853710	5853720	¥72,000
TYB-18G	5853810	5853820	¥84,000

型 式	外形寸法 間口×奥行×高さ (mm)	焼面寸法 間口×奥行 (mm)	串受幅	ガス消費量 (kW)		ガス接続口 (mm)		重量 (kg)
				LP	13A	LP	13A	
TYB-10G	560×200×H200	460×135	135	6.3	6.98	φ9.5	φ9.5	14
TYB-14G	740×200×H200	640×135		7.7	9.3	φ9.5	φ9.5	18
TYB-18G	920×200×H200	820×135		11.2	11.63	φ9.5	φ13	22

●点火方式: マッチ点火
※火力調節: 手動コック

ガスで火起し、炭で焼物



※S-910

③シルクルーム 炭焼台

	LP	13A	価格
赤鬼太郎Ⅱ S-910	0851010	0851020	¥148,000
赤鬼次郎Ⅱ S-610	0851110	0851120	¥118,000

●マッチ点火方式
※アミは別売です。
S-910用焼アミ 0851050 ¥19,000
S-610用焼アミ 0851150 ¥15,500



※FY-3

④IT 魚焼器

	LP	13A	価格
FY-3	6926210	6926220	¥46,000
FY-4	6926310	6926320	¥60,500
FY-5	6926410	6926420	¥76,200
FY-6	6926510	6926520	¥91,900

●高さ調整機能付

型 式	外形寸法 間口×奥行×高さ (mm)	焼面寸法 間口×奥行 (mm)	串受幅	ガス消費量 (kW)		ガス接続口 (mm)		重量 (kg)	付属品
				LP	13A	LP	13A		
③赤鬼太郎Ⅱ S-910	900×330×H224 (+60)	715×106	2段階 80又は100	4.19	3.60	φ9.5	φ9.5	23.5	串受棒2本、炭ごとく2枚
③赤鬼次郎Ⅱ S-610	600×330×H224 (+60)	345×106	2段階 80又は100	1.95	2.44	φ9.5	φ9.5	17	串受棒2本、炭ごとく1枚
④IT魚焼器	FY-3	365×282×H200	245	5.32	3.84	φ9.5	φ13	12	
	FY-4	475×312×H200	275	7.56	5.47	φ9.5	φ13	13	
	FY-5	575×340×H200	305	10.08	7.21	φ9.5	φ13	14	
	FY-6	685×370×H200	335	13.16	9.42	φ9.5	φ13	15	



⑤溶岩石焼台 1連
NSY-1

商品コード	商品コード
LP 5910800	13A 5910900

付属品: 溶岩石4kg、ロストル16角 405mm×4本、灰受皿



⑥溶岩石焼台 2連
NSY-2

商品コード	商品コード
LP 5911000	13A 5911100

付属品: 溶岩石8kg、ロストル16角 750mm×4本、灰受皿

型式	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	内形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口 (mm)		重量 (kg)
			LPガス	13A	LPガス	13A	
⑤NSY-1(1連)	405×630×430	265×320×80	9.01	10.68	15A RC1/2		79
⑥NSY-2(2連)	750×630×430	610×320×80	18.02	21.36			128

耐火レンガ: 30mm厚 耐熱材 (ステンレス内部) 25mm厚 点火方式: マッチ点火
●溶岩石から出る遠赤外線効果で中はふっくら外はこんがり焼き上げます。

※溶岩石は自然石のため、形状、大きさ、重さにバラつきがあります。