

Catalogue No.

20480-980

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ウォータークーラー

980

ウォータークーラー

このページの全商品は



①日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-1210BH **A7**
7820813 ¥118,000
外寸:300×505×H540

②日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-1810BH **A7**
7820823 ¥128,000
外寸:300×505×H600

③日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-1211B **A7**
7820833 ¥106,000
外寸:300×505×H540

④日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-1810B **A7**
7820853 ¥118,000
外寸:300×505×H600

⑤日立 冷水専用
ウォータークーラー
(水道直結式)RW-145P **A3**
7820843 ¥112,000
外寸:300×445×H540

仕様

型 名	①RW-1210BH	②RW-1810BH	③RW-1211B	④RW-1810B	⑤RW-145P	
型 式	貯水式卓上型				水道直結式卓上型	
電 源	単相100V 50/60Hz					
コード長さ	1.9m					
消 費 電 力	冷水176/190W 温水650W		176/190W		176/190W	
運転電流(A) (50/60Hz)	冷水2.6/2.5・温水6.5		2.6/2.5		2.7/2.7	
重 量	20.0kg	20.5kg	19.0kg	19.5kg	17.0kg	
水 温 調 節	温水3段切り替え:冷水約5〜7℃・約10℃・約15℃温水約90・85・75℃			冷水温度:約5℃		
冷水供給能力 (50/60Hz)	約7ℓ/8ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)				冷水温度:約6℃(固定) 約10ℓ/11ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)	
タンク容量 (ステンレス製)	12ℓ	18ℓ	12ℓ	18ℓ	2ℓ(冷却タンク容量)	
抗菌処理取水	押しボタン式(連続取水も可能)		ワンタッチレバー式(連続取水も可能)		パネル	
付 属 品	茶こし受け1個、仕切板1個、ストレーナー1個		仕切板1個、ストレーナー1個		ストレーナー	
配管口径	給水口	貯水式				水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])
	排水口	排水受け(1ℓ)または排水ホース(別売)				1.4ℓ



パナソニック ウォータークーラー

⑥冷・温水切替型 SD-B185H **A3**

6005910 ¥131,000
外寸:300×450×H625

⑦冷水専用 SD-B185 **A3**

6005810 ¥117,000
外寸:300×450×H625

型名	⑥SD-B185H	⑦SD-B185
型式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重量	19kg	18kg
水温調節	冷水(可変式 約5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式(約5~10℃)
水位表示	フロート式	フロート式
注水方式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



⑧日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-226PD **A7**

8365413 ¥176,000
外寸:340×346×H1,030
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:176W/190W
冷水温度:約6℃
タンク容量:2ℓ
※冷却タンク 自動洗浄機能付
※水道直結型
※抗菌処理取水ボタン
※外付けストレーナーを同梱



取り付け工事が必要です。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サリス用品・トレイ

69 プレンダー・ジュース・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品