

Catalogue No.

20511-1000

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ウォータークーラー

1000

ウォータークーラー

このページの全商品は



- ①日立 冷・温水兼用ウォータークーラー (貯水式)RW-1210BH **AV** 7820813 ¥118,000 外寸:300×505×H540
- ②日立 冷・温水兼用ウォータークーラー (貯水式)RW-1810BH **AV** 7820823 ¥128,000 外寸:300×505×H600
- ③日立 冷水専用ウォータークーラー (貯水式)RW-1211B **AV** 7820833 ¥106,000 外寸:300×505×H540
- ④日立 冷水専用ウォータークーラー (貯水式)RW-1810B **AV** 7820853 ¥118,000 外寸:300×505×H600
- ⑤日立 冷水専用ウォータークーラー (水道直結式)RW-145P **AV** 7820843 ¥112,000 外寸:300×445×H540

仕様

型 名		①RW-1210BH	②RW-1810BH	③RW-1211B	④RW-1810B	⑤RW-145P
型 式		貯水式卓上型				水道直結式卓上型
電 源		単相100V 50/60Hz				
コード長さ		1.9m				
消 費 電 力		冷水176/190W 温水650W		176/190W		176/190W
運転電流(A) (50/60Hz)		冷水2.6/2.5・温水6.5		2.6/2.5		2.7/2.7
重 量		20.0kg	20.5kg	19.0kg	19.5kg	17.0kg
水 温 調 節		温水3段切り替え冷水約5〜7℃・約10℃・約15℃温水約90・85・75℃			冷水温度:約5℃	
冷水供給能力 (50/60Hz)		約7ℓ/8ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)				冷水温度:約6℃(固定) 約10ℓ/11ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)
タンク容量 (ステンレス製)		12ℓ	18ℓ	12ℓ	18ℓ	2ℓ(冷却タンク容量)
抗菌処理取水		押しボタン式(連続取水も可能)			ワンタッチレバー式(連続取水も可能)	
付 属 品		茶こし受け1個、仕切板1個、ストレーナー1個			仕切板1個、ストレーナー1個	
配管口径	給水口	貯水式				水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])
	排水口	排水受け(1ℓ)または排水ホース(別売)				1.4ℓ



パナソニック ウォータークーラー

⑥冷・温水切替型 SD-B185H **AV**

6005910 ¥131,000

外寸:300×450×H625

⑦冷水専用 SD-B185 **AV**

6005810 ¥117,000

外寸:300×450×H625

型 名	⑥SD-B185H	⑦SD-B185
型 式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重 量	19kg	18kg
水 温 調 節	冷水(可変式 約5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式(約5~10℃)
水 位 表 示	フロート式	フロート式
注 水 方 式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



⑧日立 冷水専用ウォータークーラー RW-226PD **AV**

8365413 ¥176,000

外寸:340×346×H1,030

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:176W/190W

冷水温度:約6℃

タンク容量:2ℓ

※冷却タンク自動洗浄機能付

※水道直結型

※抗菌処理取水ボタン

※外付けストレーナーを同梱



取り付け工事が必要です。

●このカタログに掲載されている価格は、2020年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サービス用品・トレイ

69 プレンダー・ジュース・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品