

Catalogue No.

20511-1001

# 1001 温蔵庫

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 遠赤外線温蔵庫 インフラル

このページの全商品は



65  
冷凍機器

58  
ピザ・パスタ

59  
うどん・そば・ラーメン

60  
ギョーザ・フライヤー

61  
すし・蒸し器・サイロ類

62  
製菓・ベーカリー用品

63  
ディスプレイ用品

64  
加熱調理器

### 遠赤外線の保温とは

- 乾燥をおさえ保温が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。加湿の必要がありません。
- 内壁面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。

- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。

### 棚移動フリー

- 棚の位置は自由に変えられます。また、使用時には、お料理ごと引き出せます。



#### ①インフラル NH-700M

6001600 ¥1,360,000  
外寸:1,300×850×H1,365  
付属品:ステンレス棚ラール 6段  
ステンレスワイヤーラック 6枚

- 広い庫内スペース  
扉が両開きになり、中央に柱がないので庫内スペースが有効に使え、お料理の出し入れが簡単です。
- 安全なドアストッパー付  
移動の時に扉が開かないように、マグネット式のストッパーが付いています。

※シートパンは別売になります。



#### ②遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-500MT

6001310 ¥1,050,000  
外寸:600×825×H1,695  
付属品:ステンレス棚ラール 8段(可変式)  
φ125キャスター(自在×2、固定×2)

- お料理の出し入れが簡単な2ドアタイプで、庫内温度の変化も少ない省エネ設計です。
- アルミシートパンが直に収納できますので、食材の出し入れが簡単になりました。

※シートパンは別売になります。



#### ③インフラル NH-350M

3098200 ¥800,000  
外寸:670×840×H1,460  
付属品:ステンレス棚ラール 7段(可変式)  
●移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付  
●設置・移動がスムーズなゆりの容量タイプ  
※シートパンは別売になります。



| 型 式       | 庫内有効寸法<br>幅×奥行×高さ | 庫内容量 | 製品重量         | 庫内温度<br>調整範囲       | 電源             | 消費電力   | 適合トレイサイズ   | 棚ピッチ   | 温蔵制御方式  |
|-----------|-------------------|------|--------------|--------------------|----------------|--------|------------|--------|---------|
| ①NH-700M  | 1,000×675×950     | 672ℓ | 133kg(棚板含む)  | 常温～90℃             | 単相100V 50/60Hz | 1,450W | 455×655×25 | 50mm   | PID制御方式 |
| ②NH-500MT | 500×685×1,355     | 426ℓ | 129kg(ラール含む) | 常温～90℃まで<br>自由設定可能 | 単相100V 50/60Hz | 1,450W | 655×455×25 | 30mm   | PID制御方式 |
| ③NH-350M  | 470×655×1,050     | 352ℓ | 86kg(ラール含む)  | 常温～90℃             | 単相100V 50/60Hz | 1,150W | 455×655×25 | 72.5mm | PID制御方式 |

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式



#### ④遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-50GT

6569810 ¥115,000  
外寸:500×423×H480  
付属品:ハンチングアルミ棚 3枚



#### ⑤遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-130GT

6001510 ¥520,000  
外寸:600×618×H737  
付属品:ステンレス棚ラール 3段  
ステンレスワイヤーラック 3枚  
●2段重ね金具を使って、簡単に重ねてご使用できます。  
●天板を付けば、作業台や、軽量の器具を置くことができます。

| 型 式       | 庫内有効寸法<br>幅×奥行×高さ | 庫内容量 | 製品重量       | 庫内温度<br>調整範囲       | 電源             | 消費電力   | 適合トレイサイズ   | 棚ピッチ  | 温蔵制御方式        |
|-----------|-------------------|------|------------|--------------------|----------------|--------|------------|-------|---------------|
| ④NH-50GT  | 432×350×361       | 54ℓ  | 18kg(棚板含む) | 70℃～80℃で<br>自動変更   | 単相100V 50/60Hz | 360W   | —          | 115mm | バイメタル式サーモスタット |
| ⑤NH-130GT | 500×490×500       | 120ℓ | 45kg(棚板含む) | 常温～90℃まで<br>自由設定可能 | 単相100V 50/60Hz | 1,000W | 470×470×30 | 30mm  | PID制御方式       |

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

●このカタログに掲載されている価格は、2020年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。