

Catalogue No.

20511-2135

2135 簡易真空パック器

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

81 棚・作業台

場所をとらない脱気式ながら、
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



①真空包装機脱気式 水タンク付 NL-302S-5WA

4396810 ¥98,000

(特長)

一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60~-80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。シーラーとしても使用できます。

(付属品)

- 傾斜トレイ1枚 ●交換ヒーター1本
- フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒1枚
- フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶1枚
- 専用袋 20cm×30cm 10枚
- 専用袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-302S-5WA

電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重 量	8.4kg (傾斜トレイ1.0kgを含む)
シール時間	0秒~6.0秒(1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒



②真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用 オプション水タンク OP-MT300

1545860 ¥25,000

φ116×H129

材質:本体・蓋/PP
チューブ/シリコン

接続ピン/ステンレス

●真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。

●大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能になります。

82 洗浄ラック・バスボックス

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

78 福祉・養育用品

79 店舗用品・インテリア

80 防災用品・店舗用品



③真空包装機脱気式用フィルム

PAP-0201500-R ロールタイプ (2本入)

20cm×15m 4396910 ¥2,500

PAP-0300600-R ロールタイプ (2本入)

30cm×6m 4396920 ¥2,500

PAP-0301500-R ロールタイプ (2本入)

30cm×15m 4396930 ¥3,500

PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)

200×300 4396940 ¥2,000

PAP-030040-B 袋タイプ (100枚入)

300×400 4396950 ¥3,500

耐熱温度:-30~100℃



④脱気シーラー バックロボ ヒッポ AS-V-320

6707320 ¥115,000

サイズ:394×266×H175.3 重量:4.35kg

定格電圧:100~240V 消費電力:200W

吸引力:-80Kpa

シール可能幅:最大300mm

●フンブッシュで脱気からシールまで全自動で作業できます。

●水分の多い食材も脱気シール可能です。

●全世界対応の内蔵アダプタ採用(100V~240V)



⑤脱気シーラー ダッキー

6707310 ¥34,800

サイズ:345×165×H90 重量:2.75kg

定格電圧:単相100V 消費電力:135W

吸引力:-60Kpa

シール可能幅:最大260mm

●ノズル式で一般的な真空袋が使用可能です。

●水気の多い食材も、付属の集水タンクを取り付ければ脱気シール可能です。



⑥BONABONA 真空パック器 (ロールカッター付) BJB-V87-BK

2263820 ¥16,000

サイズ:390×160×H105 質量:2.0kg

定格電圧:単相100V 消費電力:90W

吸引力:最大600mmHg

シール可能幅:最大300mm

付属品:専用抗菌袋(小)×10枚

●ロール袋の使用に便利なロールカッター付き



真空パック器

BJB-V87・BZ-V34専用抗菌袋

⑦EX-3008 大 20枚入

280×345 2263900 ¥1,600

⑧EX-3009 小 20枚入

200×258 2264000 ¥1,200

⑨EX-3024 ロールタイプ

26cm×6m 2264100 ¥1,200

耐熱温度:120℃