

Catalogue No.

20511-2285

2285 キッチンシャワー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



①



②



③

高性能小型浄水器 クリピーレ NX5

⑦

①グリーン 本体(カートリッジ1個付)	商品コード	価格
②ピンク 本体(カートリッジ1個付)	0567701	¥2,100
③交換用カートリッジ(2個入)	0567702	¥2,100
	0567711	¥2,100

外寸:φ88×H69



- 吸着性能の優れた繊維活性炭で、遊離残留塩素(カルキ臭)、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)など水道水中の5項目を除去し安心しておいしい水をつくれます。
- 浄水器で最大のシャワー面積で大きな食器も広々とスピーディに洗え、使用水量が最大約60%節水できます。
- 蛇口直結型、クリタック調べ
- 独自に開発したレバーは軽いタッチで浄水、原水へ切り替えができます。
- 使いやすいコンパクトサイズ
- 浄水側へは35℃以上の熱水を通さないでください。
- 原水側へは60℃以上の熱水を通さないでください。

■仕様

材 質	ABS樹脂・ポリアセタール・シリコン・ステンレス
ろ 材 の 種 類	活性炭・不織布
ろ 過 流 量	1.6ℓ/分
使用可能な最少動水圧	0.03MPa
浄 水 能 力 (JIS S 3201試験結果)	遊離残留塩素 (総ろ過水量900ℓ 除去率80%) 農薬 (CAT) (総ろ過水量900ℓ 除去率80%) カビ臭 (2-MIB) (総ろ過水量900ℓ 除去率80%) テトラクロエチレン (総ろ過水量900ℓ 除去率80%) トリクロエチレン (総ろ過水量900ℓ 除去率80%)
ろ材取替時期の目安	1日10ℓ使用の場合3ヶ月

①～⑧ 取り付け可能な水栓


自在水栓(先のふくらんだタイプ)



泡沫水栓(外ネジ式)



泡沫水栓(内ネジ式)



品 名	自在水栓			泡沫水栓	
	16mm	17.5mm	19mm	外ネジ式	内ネジ式
①②クリピーレ NX5	●	●	●	●	●
④クリシャワーフロ 首振りタイプ	●	●	●	●	●
⑤クリシャワーフロ	●	●	●	●	●
⑥クリシャワーロング切替	●	●	●	●	●
⑦クリシャワースイング	●	●	●	●	●
⑧節水クリシャワー	●	●	●	●	●

節水率最大60%(④⑤)



④業務用節水シャワー クリシャワーフロ (首振りタイプ) ホワイト

⑦

0567801 ¥2,300
外寸:φ68×H82
材質:本体/ABS樹脂
通水耐熱温度:60℃



ヘッドが360度回転、左右に100度動かせるので大きな洗い物にも便利です。(④)



⑤業務用節水シャワー クリシャワーフロ ホワイト

⑦

0577401 ¥2,100
外寸:φ85×H42
材質:本体/ABS樹脂
通水耐熱温度:60℃



シャワーとストレートに簡単に切り替えできます。(④⑤)



⑥シャワー蛇口 クリシャワーロング切替 グリーン

⑦

0577501 ¥630
外寸:φ60×H67 材質:本体/ABS樹脂
通水耐熱温度:50℃
●ジャバラが伸ばしてさらにノズルの向きが360度変えられるのでシンクの掃除などに便利です。



⑦シャワー蛇口 クリシャワースイング ホワイト

⑦

0577601 ¥760
外寸:φ60×H55 材質:本体/ABS樹脂
通水耐熱温度:70℃
●ノズルの向きが360度変えられる首振りタイプ
●シャワーを使用すると約20%節水できます。
●シャワーとストレートの2タイプ



⑧シャワー蛇口 節水クリシャワー

⑦

0577701 ¥820
外寸:φ65×H37 材質:本体/ABS樹脂
通水耐熱温度:60℃
●水圧や水量に合わせて節水率が調節できます。
●節水ユニットを使用してシャワーに切り替えると使用水量が最大約60%節水できます。



⑨キッチンシャワー 蛇口用

7859300 ¥1,000

φ57×52
●角度が簡単に換えられる為、鍋等を洗うとき便利です。
●ほとんどの蛇口(角型、22mmまで)にご使用できます。