

Catalogue No.

20511-633

633 デジタルはかり・卓上スケール

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

風袋引
オート
OFF



①タニタ デジタルスケール TL-280 (片面表示)

	4kg	8kg	15kg
商品コード	3105900	3106000	3106100
価格	¥33,000	¥33,000	¥33,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電源	ACアダプター または単2乾電池6本	ACアダプター または単2乾電池6本	ACアダプター または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 切替可能オートオフ機能(5, 10, 30, 60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

風袋引
オート
OFF



③イシダ 上皿重量 ハカリ S-box

	3kg	15kg	30kg
商品コード	8807200	8807300	8807400
価格	¥19,500	¥22,500	¥22,500
最小表示	1g(0~1.5kg) 2g(1.5~3kg)	5g(0~7.5kg) 10g(7.5~15kg)	10g(0~15kg) 20g(15~30kg)
本体寸法	236×282×H100	286×363×H102	286×363×H102
計量皿寸法	230×200	280×293	280×293
LCD表示	6桁(7セグメント) 文字高さ25mm		
表示内容	重量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク		
風袋引き	キーによる実量風袋引き		
使用温度	-5~40℃		
電源	ACアダプター または単1乾電池2本	ACアダプター または単1乾電池2本	ACアダプター または単1乾電池2本
製品重量	2kg	3.2kg	

- 計測値の精度が要求される証明や、測定値の正確さが商品の信用にも影響する取引など、あらゆる計測に利用できます。
- ACアダプター(標準装備)と単1乾電池×2本(別売)を使用場所に応じて使い分けできます。

防滴
風袋引



⑤シンワ デジタル上皿はかり

型 式	70191	70192	70193	70194
商品コード	5564200	5564300	5564400	5564500
価格	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥30,000
ひょう量	3,000g	6,000g	15kg	30kg
最小表示	5g	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP56			
本体寸法	280×260×H140			
計量皿寸法	240×200			
電源	ACアダプターまたは単1乾電池6本			
製品重量	2,015g(プラスチック皿使用時) 2,090g(ステンレス皿使用時)			

- バックライト機能付

*ACアダプターは別売です。5564600 ¥3,000

風袋引
オート
OFF



②タニタ デジタルスケール TL-290 (両面表示)

	4kg	8kg	15kg
商品コード	3106200	3106300	3106400
価格	¥38,000	¥38,000	¥38,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電源	ACアダプター または単2乾電池6本	ACアダプター または単2乾電池6本	ACアダプター または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 連続風袋計量機能
- 切替可能オートオフ機能(5, 10, 30, 60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

風袋引



④イシダ デジタル演算ハカリ LC-NEO-II (両面表示)

型 式	LC-NEO-II-3	LC-NEO-II-6	LC-NEO-II-15
商品コード	6385010	6385110	6608610
価格	¥98,000	¥98,000	¥98,000
ひょう量	3,000g	6,000g	15kg
最小表示	1g	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)
本体寸法	316×335×H120	316×335×H120	316×335×H120
計量皿寸法	296×220	296×220	296×220
表示項目	風袋:4桁 重量:5桁 単価(100gあたり):5桁(最大:999999円) 金額:6桁(最大:9999999円) 機能:計量加算、定額加算、定額掛算、釣銭 その他機能:プリセット機能(風袋、単価、定額)		
環境条件	温度:-5~40℃ 湿度:80%未満(ただし結露なきこと)		
電源	単相100V±10% 50/60Hz	単相100V±10% 50/60Hz	単相100V±10% 50/60Hz
製品重量	3.98kg		

- 同じ風袋で同一単価の商品を継続して計算できるセーブ機能
- 将来の消費税率変更にも対応できます。

風袋引
オート
OFF



イシダ 電子天秤ハカリ CB-III

型 式	⑥CB-III 300	⑦CB-III 600	⑧CB-III 1500	⑨CB-III 3000
商品コード	3067600	3068000	3068100	3067700
価格	¥53,800	¥49,800	¥49,800	¥53,800
ひょう量	12g 60g 300g	60g 300g 600g	300g 600g 1,500g	600g 1,500g 3,000g
最小表示	0.01g 0.05g 0.1g	0.05g 0.1g 0.2g	0.1g 0.2g 0.5g	0.2g 0.5g 1g
計量皿寸法	φ140 190×215×H75 170×140			
風袋引き	ひょう量内ワンタッチ風袋引き			
機能	大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンバータ機能(バーグラフ、ブザー音) カウンティング機能			
電源	ACアダプターまたは単3乾電池2本			
製品重量	1.25kg			

- 定量計量はあらかじめ設定した定量値をこえると、ブザーでお知らせします。

●このカタログに掲載されている価格は、2020年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

40 野菜ばね