

Catalogue No.

20511-643

643

放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。

41 もちつき機・
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレイナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器


46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計



(-20~380℃)



① **カスタム
サーモキャプチャー
(サーモグラフィ) THG-01**

1141600 ¥75,000

寸法:215×48×H66 重量:220g
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方
温度分解能/0.1℃

環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH
精度/±5%rdg 分解能/1%

解像度:32×32(1024)ピクセル

測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m

表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル

電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2,500mAh、交換不可)

PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)

付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース

●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能

●タッチパネル採用の直感的な操作性

●保存画像に全ての温度分布情報を保存(32×32=1024ピクセル)

●環境湿度測定機能付き

●オートパワーオフ(表示画面OFF)



(-20~315℃)

② **SATO 放射温度計
SK-8700 II**

0835800 ¥9,500

寸法:42×65×H160

重量:140g

測定精度:±2℃(-20~100℃)

±2%rdg(101~315℃)

付属品:9V乾電池1本、レザークース

●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、

衛生的です。

●測定ポイントが分かるレーザーポインター付

防水



(-60~550℃)

③ **カスタム 防水放射温度計
IR-310WP**

0446510 ¥13,800

寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)

測定範囲:-60~550℃

測定精度:±2%又は±3℃の大きい方

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)

放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変

電池寿命:約250時間

付属品:単4乾電池2本

●水回りでの作業に安心のIP54防水設計

●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付

●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付



(-50~580℃)

④ **カスタム 非接触 放射温度計
CT2000DS**

8800210 ¥8,300

寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)

測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方

サンプリング:1回/秒

測定エリアサイズ:13:1

使用温湿度:0~50℃, 10~95%RH

保存温湿度:-20~60℃, 80%RH以下

電源:9V 006P

付属品:ビニールカバー、センサーキャップ

●レーザーポインター付

●オートパワーオフ(7秒)



(-60~550℃)

⑤ **カスタム 放射温度計 IR-308**

0446500 ¥10,800

寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)

測定精度:±2%または±3℃の大きい方

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃), 1℃(左記以外)

測定エリア:100cmでφ8cm

放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変

電源:単4(1.5V)電池2本

●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/

AVG(平均値)表示機能

●レーザーマーカー付 ●放射率可変機能付

●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付

●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付



(-30~400℃)

⑥ **テスト 赤外放射温度計
testo 830-T2**

2923300 ¥17,200

寸法:38×75×H190 重量:200g

精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、

±2℃(-30~0℃)

電源:9V ブロック型電池

スポット比(距離:測定視野):12:1

●アラーム機能付

●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。

●バックライト付きディスプレイ

●⑦芯温センサー外部接続が可能(別売)



(-60~400℃)

⑦ **testo 830T2用
防水型浸漬/芯温センサー
0602.1293**

2923310 ¥5,900

センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114

1.2m固定ケーブル



(-60~760℃)

⑧ **カスタム 放射温度計 IR-302**

0446300 ¥20,900

寸法:39×72×H175 重量:179g

測定精度:±2%rdg又は±3℃の大きい方(放射温度)

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)

放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変

測定エリアサイズ:11cmでφ1cm

電源:単4(1.5V)乾電池2本

●MAX/MIN/AVG表示機能付

●HI/LOアラーム機能付

●レーザーマーカー標準装備

●バックライト機能付

●オートパワーオフ機能付

●K熱電対センサー(別売)の使用も可能

※センサーは別売です。P648-⑨~⑬の中からお選びください。



(-60~500℃)

⑨ **非接触放射温度計 MT-7**

4222700 ¥7,800

寸法:39×72×H175

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃

測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方

放射率:0.95固定

測定エリアサイズ:12cmでφ1cm

応答時間:約1秒

使用温湿度:0~40℃ 80%RH以下

電源:単4乾電池2本付

●直接ふれないスピード測温約1秒

●最大値/最小値/平均値表示機能

●バックライト機能付

●レーザーポインター付