

Catalogue No.

20511-648

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

648



- ① **デストー デジタル温度計 testo925** **A1**
寸法:64×40×H180 2869801 ¥13,800
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②③専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~1,000℃)



- ④ **デストー デジタル温度計 testo926** **A3**
寸法:64×40×H182 2869610 ¥13,500
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~400℃)



- ⑧ **カスタム デジタル温度計CT-1310D** **A3**
8145900 ¥10,980
寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示:低マーク
使用温度:湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃
±0.5%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨~⑬の中から選びください。

(0~200℃)



- ⑭ **真空調理専用 芯温度計セット** **A1**
5504601 ¥75,000
寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付
真空調理専用 芯温度計用テープシール 約1m **A1**
5504650 ¥2,500

セット内容	
本体:HI-935005×1個	
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本	
ムース(シール):約1m	



- ② **testo925用 高速応答防水型浸漬/芯温度センサー** **A1**
2869900 ¥16,600
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

(-60~800℃)



- ⑤ **testo926用 防水型高速応答 ニードルプローブ 0628.0027** **A3**
2869720 ¥15,800
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒

(-40~250℃)



- ③ **testo925用 耐熱メタルケーブル** **A1**
2870100 ¥13,300
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。




- プロテクター** **A1**
商品コード 価格
⑥testo925用 2869810 ¥4,000
⑦testo926用 2870000 ¥4,000
●プロテクター使用により油・油・ほこりなどから本体を守ります。

<CT-1310D用センサー>




- ⑨ **LK-300** **A1**
(液体・固体の内部温度用) 6381000 ¥7,600
サイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
(-160~300℃)

先端形状



- ⑩ **LK-800** **A1**
(液体・固体の内部温度用) 6381100 ¥11,000
サイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
(-160~800℃)

先端形状



- ⑪ **LK-250** **A3**
(表面測定用) 6381200 ¥17,000
サイズ:φ8
コード長:約1m
(-160~250℃)

先端形状



- ⑫ **LK-500** **A3**
(表面測定用) 6381300 ¥21,000
サイズ:φ9
コード長:約1m
(-160~600℃)

先端形状



- ⑬ **温度計用センサー プローブ LK-300S** **A1**
(液体・固体の内部温度用) 6381010 ¥8,800
φ3.2×255 サイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
(-40~300℃)

先端部



(-50~1,300℃)

- ⑮ **A&D デジタル温度計 AD5601A** **A1**
8377210 ¥9,500
寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存温度範囲:-20~60℃
電源:6F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、
電池(モニタ用)
●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリー機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



(-50~700℃)



(-50~750℃)



(0~200℃)

- ⑯ **Kタイプ熱電対プローブ** **A1**
⑮AD-1215 8377300 ¥6,000
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑯AD-1217 8377400 ¥10,000
センサー針寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適しています。
⑯AD-1220-100 1140990 ¥9,000
センサー針寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



(-50~150℃)

- ⑰ **壁掛け式 温度計 HI-146** **A1**
8368000 ¥15,500
寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛ける
ことができますので、いつでもセンサー部
だけの操作で温度を測定できます。
●壁掛用センサーホルダーは別売りです。

●このカタログに掲載されている価格は、2020年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計