

Catalogue No.

20511-649

649

温度ロガー・中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41
もちつき機・
きね・うす

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計

データロガー(温度記録計)の活用で 菌の増殖をストップ!

データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵/冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要のため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プローブ内蔵型



本体のみ

- ① テストー
防水ミニ温度計データロガー本体
testo 174T 1560
- 2869310 ¥7,700
- 外寸:38×60×19
測定範囲:-30~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※プローブは本体に内蔵されているので不要です。
※ソフトウェアは付属しておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)



セット

- ② 防水ミニ温度計データロガーセット
testo 174T 0561 2869320 ¥17,100
- セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池
インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

※本体のみではPCに接続できないため、初回はUSBインターフェイス付きのデータロガーセット①をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ②を複数個購入して使用できます。

Wi-Fi対応



防水 プローブ外付型

※主に冷蔵/冷凍庫用



- ③ テストー サベリス2 無線温度ロガー
(プローブ外付型) Saveris2 T2

1073120 ¥23,500

外寸:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150℃
バッテリーの種類:単3乾電池×4本
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)
※プローブ(探針)④は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。



- ④ テストー サベリス2 T2用サーミスタフラット
コードプローブ 1073130 ¥11,000

防水 プローブ内蔵型

※主にショーケース用



- ⑤ テストー サベリス2 無線温度ロガー
(プローブ内蔵型) Saveris2 T1 1073140 ¥18,800

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※Wi-Fi環境が必須です。