

Catalogue No.

20511-651

651

温度ロガー・中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

防滴



①チノー 温度カードロガー MR5300

1157910 ¥19,800

外寸:54×20.5×H110

温度センサー:内蔵/外部切り換え

電源:単4乾電池2本、電池寿命...約1年

記録データ数:6000データ

通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種

パラメータ設定

記録データ及び記録条件の読み出し。

●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード

●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定

●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備

●HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能

●IP64の防塵防滴構造

●電池切れになっても記録データを長期保持

※センサーは別売です。②~④からお選びください。



②一般用温度センサー MR9301

1157920 ¥2,500



③防滴チューブ付センサー MR9301S30

1157930 ¥6,000



④クリップホルダ付針状温度センサー MR9301C10

1157940 ¥19,500



(-200~1,300℃)

SDカードで
簡単データ記録ができる
SDカードスロット搭載

⑤カスタム4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD

8366600 ¥35,000

外寸:68×45×H177

重量:約380g(電池含む)

使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)

電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)

付属品:SDカード、取扱説明書

別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体

Pt100Qセンサー(TP-101)

センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)

Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)

●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁-T₂演算機能

●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト

●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録

※センサーは別売です。⑥~⑩の中からお選びください。

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P643-⑧にもご使用できます。

(-160~300℃)



⑥LK-300

(液体・固体の内部温度用)

6381000 ¥7,600

シースサイズ:φ3.1×150

(計測先端部分)

コード長:1m

(-160~800℃)



⑦LK-800

(液体・固体の内部温度用)

6381100 ¥11,000

シースサイズ:φ3.1×150

コード長:1m

(-160~250℃)



⑧LK-250

(表面測定用)

6381200 ¥17,000

シースサイズ:φ3.1×80

コード長:1m

(-160~500℃)



⑨LK-500

(表面測定用)

6381300 ¥21,000

シースサイズ:φ3.2×155

コード長:1m

(-40~300℃)



⑩温度計用センサー
プローブ LK-300S

(液体・固体の内部温度用)

φ3.2×255 6381010 ¥8,800

シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m

持ち手/ステンレス

●液体温度・中心温度