

Catalogue No.

20511-652

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温度ロガー・中心温度計

652

防水



(-40~220℃)

①A&D 防水型中心温度計
(メモリ機能付き) AD5628

7540400 ¥3,800
外寸:本体部/55×55×178
センサー部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニター用)
●オートパワーオフ:約10分

防水



(-50~300℃)

②防水デジタル温度計
ET9309A

6146700 ¥7,980
外寸:65×20×H102 重量:約105g
測定範囲:-50~300℃
分解能:199.9℃まで0.1℃以上1℃
測定精度:0~100℃±1℃左記以外±2℃
コード長:1m
センサー:サーミスタ
電源:単4乾電池(1.5V)×1本
付属品:プロープキャップ
●防水IP67 ●ホールド機能
●HI-LOWアラーム機能
●見やすい大型LCDを採用

防滴



(-50~250℃)

③カスタム 防滴型
デジタル温度計
CT-281WR

8365700 ¥6,600
外寸:本体/80×112×H32
センサー部/φ4.5×103
コード:約550
測定精度:±1℃(-30~150℃)、
±2℃(上記以外)
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
防水等級:IPX4
●データホールド、HI-LOアラーム
MAX-MINメモリ機能付



(-10~110℃)

④SATO
電子温度計
PC-9400

0417200 ¥4,300
外寸:本体部/66×20×H107
センサー部/φ3.5
最小表示:0.1℃ コード:1m
付属品:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付



(-50~150℃)

⑤カスタム
デジタル温度計 CT-250

6381600 ¥4,400
外寸:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付

⑥A&D
デジタル式温度計 AD-5624

8334300 ¥4,000
外寸:本体部/58×107×18
センサー部(プローブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

防水



(-50~250℃)

⑦テスト 折りたたみ式中心温度計
小型 testo 104

2869431 ¥12,200
外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

防滴



(-30~220℃)

⑧テスト 折りたたみ式中心温度計
小型 testo 103

2869420 ¥7,000
外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

防水



(-40~260℃)

⑨チノ 防水型中心温度計
MF500

1298400 ¥6,800
外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造のため、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計