

Catalogue No.

20511-653

653 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水型デジタル温度計

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。

防水



①

(-50~250°C)



②



③



④



⑤

タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

商品コード	価格
① WT ホワイト 3071710	¥3,000
② GR グリーン 0107240	¥3,000
③ BL ブルー 0107250	¥3,000
④ YL イエロー 0107260	¥3,000
⑤ RD レッド 0107270	¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16

センサー部/φ4×115

測定精度:±1°C(0~100°C)

±2°C(上記以外)

防水等級:IPX7

電源:CR2032型電池1個付

●測った温度を記憶して表示するホールド機能付

●オートオフ機能:約10分

防水



⑧A&D 防水デジタル 温度計 AD-5625 A

8334000 ¥3,000

全長:187

センサー部:φ2.8×110

測定精度:±1.0°C(-9.9~59.9°C)

±2.0°C(-19.9~10°C)

±1°C(50.0~99.9°C)

防水等級:IPX7

付属品:CR2032 タイプ電池1個付、

シースホルダ

防水



⑨テストー 食品用 デジタル温度計 106

2870601 ¥7,700

外寸:本体部/45×25×H220

センサー部/φ3×55

精度:±0.5°C(-30~99.9°C)

±1°C(-50~30.1°C)

防塵防水等級:IP67

電源:CR2032ボタン型電池2個

付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・

ベルトホルダー・バッテリー

●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから本体を守ります。

防水



(-50~300°C)

⑥カスタム 防水ペン型温度計 CT-419WP

8146110 ¥3,300

外寸:本体部/25×200×H25

センサー部/φ4.5×120

重量:約17g(電池含む)

測定精度:±1°C(-30~150°C)

±2°C(上記以外)

防水等級:IP5

電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個

付属品:プロブキャップ

●測定値を固定するホールド機能付

防水



(-50~350°C)

⑦カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計 CT-500WP

0445500 ¥4,950

外寸:本体部/39.4×207×H20

センサー部/φ3×110

測定精度:±0.8°C又は読み取り温度の

±0.8%(-40~150°C)

±0.00751+1(150~230°C)

防塵防水等級:IP65

●応答速度0~100°Cで5秒以内を可能にしました。

●片手で操作可能

防水



(-20~230°C)

⑩テストー 防水中心温度計 0560 1113

2869410 ¥4,400

外寸:本体部/35×43×H30

センサー部/120mm

測定精度:±0.8°C(54~90°C)

分解能:0.1°C

防塵防水等級:IP67

電源:ボタン型電池1個

●オートオフ機能

防水



(-50~150°C)

⑪デジタル温度計 “チェックテンプ” HI98501

8367110 ¥7,200

外寸:50×171×H22

センサー部:φ3.6×106

測定精度:±0.3°C(-20~90°C)

±0.5°C(それ以外の範囲)

使用環境:-20~50°C

防水等級:IP65

電源:CR2032ボタン電池1個付

付属品:先端部保護カバー

防水



⑫防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付) MT-809

4215410 ¥5,500

全長:210

センサー部:φ3×112

分解能:±0.1°C(-9.9~199.9°C)

±1°C(上記以外)

測定精度:±1°C(-50~150°C)

付属品:CR2032(3V) ボタン電池1個

防水



センサー部 φ4.0×142 (先端φ2.5)

(-50~300°C)

防水



センサー部 φ2.5×274

(-40~250°C)

カスタム 防水デジタル温度計

外寸	商品コード	価格
⑬CT-320WP 30×15 ×H260	3404410	¥2,980
⑭CT-310WP 36×16.4×H369	3404500	¥5,000

測定精度:±1°C(-10~100°C)

±2°C(-50~10.1°C, 100.1~200°C)

±4°C(200.1~300°C)

分解能:0.1°C(-10~199.9°C)

防水等級:IPX7

電源:LR44 1個

付属品:プロブキャップ

防水



(-50~350°C)

⑮A&D 防水デジタル温度計 AD-5605P

8335000 ¥4,500

外寸:本体部/42×204×21

センサー部/φ3×110

測定精度:±0.8°C

最小表示:0.1°C(-50.0~199.9°C)

その他は1°C

防水性能:IP65

電源:CR2032リチウム電池1個

●速い応答性:約10秒

●オートパワーオフ機能付