

Catalogue No.

20511-654

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

654

防滴型デジタル温度計



① カスタム 防滴型ペンタイプ 温度計 CT-410WR 91

7242000 ¥3,300
外寸: 表示部/φ47×H16
センサー部: φ4×L145
測定精度: ±0.1℃
電源: LR44 (1.5V) ボタン電池1個
付属品: プローブキャップ・電池
●計測したデータをメモリ、MAX(最大)、MIN(最小)値をボタンを押すだけで表示させることができます。



② シルバー クッキング温度計 Q-207SV 91

2880000 ¥1,480
全長: 245
センサー部: φ4×L145
電源: LR44 ボタン電池
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。



タニタ 料理用 デジタル スティック温度計 TT-533 ¥1,500 91

商品コード
③ オレンジ 6162900
④ グリーン 6163000
全長: 216
センサー部: φ4×L117
測定精度: ±1℃ (0~100℃) ±2℃ (それ以外)
分解能: 0.1℃
付属品: LR44 ボタン電池1個
●測った温度が見やすいホールド機能付



クッキング用 デジタル温度計 ¥1,450 91

商品コード
⑤ 72978 ピンク 2933720
⑥ 72979 グリーン 2933730
外寸: 表示部/26×15×H220
センサー部/φ3.7×L130
最小測定: 0.1℃
防水等級: IPX2
使用電池: アルカリ電池LR44 1個
付属品: キャップ、電池1個



⑦ クッキング温度計 Q-276 SV 91

2964310 ¥1,500
外寸: 219×17×H29 センサー部: φ6
測定精度: ±1℃ (0~50℃)
±2℃ (それ以外の範囲)
電源: アルカリボタン電池 LR-44 1個
●1台2役の温度計
●スイッチひとつでキッチンタイマーに (最大セット時間99分59秒)
●温度管理、火加減の調節に最適
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ



⑧ ペン型 防滴デジタル温度計 ET510 91

0837400 ¥4,000
外寸: 230×25
センサー部: φ3×L130
測定精度: ±1℃ (0~100℃)
±2℃ (上記以外)
防塵防水等級: IP54
電源: ボタン電池 (LR-44, 1.5V) 1個
付属品: プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能



⑨ デジタル温度計 ET-520W 91

0837430 ¥4,500
外寸: 410×25×H16
重量: 約41g
分解能: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (0~100℃)
±2℃ (上記以外)
サンプリング: 約1回/1秒
センサー: サーマスタ φ2×300
防塵防水等級: IP54
電源: ボタン電池 (LR-44, 1.5V) 1個
付属品: プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワーOFF機能搭載 (約15分でOFF)



⑩ カスタム 防滴厨房用デジタル温度計 (ロングタイプ) CT-422WR 91

0264920 ¥5,500
外寸: 表示部/φ47×H17
センサー部/φ3.5×L290
最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (0~120℃)
±2℃ (121~180℃)
±3℃ (181~220℃)
防水等級: IPX4
電源: LR44 ボタン電池1個
付属品: プローブキャップ
●MAX/MIN値のメモリが可能な防滴温度計



⑪ カスタム 防滴ペンタイプ デジタル温度計 CT-414WR 91

6721010 ¥4,400
外寸: φ46.5×37×H250
センサー部: φ3.5×L245
MAX表示機能
デュアルディスプレイ
表示単位: 0.1℃
電源: LR44 (1.5V) ボタン電池1個



⑫ デジタル温度計 “チェックテンパ4” HI151-00 A1

8367100 ¥14,000
外寸: 50×20×H165
センサー部: φ3.5×L117
測定精度: ±0.3℃ (0~90℃)
±0.5℃ (それ以外の範囲)
電源: 単3乾電池1本付
●半導体物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたむので手軽に持ち運びができます。



⑬ コンパクト温度計 TM-1000 91

7651400 ¥6,000
外寸: 35.5×15.5×H127.5
センサー部: φ3×84
測定精度: ±0.5℃ (-29.9~199.9℃)
±1℃ (-50~30℃)
±3℃ (200~250℃)
最小表示: 0.1℃
電源: ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電子レンジ・オーブン

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計