

ご飯 1杯=150g計算

IH炊飯器

鍋そのものがヒーターとなり、
ガスなみの強い火力で一気に炊きあげます。

強い火力のIH

IHとは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。熱効率が約87%とロスが少なく、ガスなみの火力です。

強いIW対流

電流のON/OFFで火力を調節する独自のデューティ制御を採用。2つの強い対流を発生させ均一に炊き上げ

ステンレス二層厚釜

外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約1.4倍よく伝え火通り良く炊き上げ

理想的な火加減

吸水～むらしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリのきいた加熱でお米のうま味を引き出します。



単相200V



単相200V

① パナソニック 業務用 IH炊飯ジャー

71

プラグ形状	商品コード	価格
5合～20合(3.6ℓ)	7704220	¥150,000
10合～30合(5.4ℓ)	7704320	¥195,000
10合～30合(5.4ℓ)	7704420	¥195,000

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W) 炊飯時 保温時	重量(kg)
SR-PGC36	502×429×H344	50	44	単相200	2,700 50	13.7
SR-PGC54	502×429×H410	49	66	単相200	4,570 55	15.6
SR-PGC54A	502×429×H410	49	66	三相200	4,570 55	16

SR-PGC54、SR-PGC54A 三相タイプについて
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ベースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



単相200V



品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W) 炊飯時 保温時	重量(kg)
NH-GE36(XA)	502×429×H344	60	44	単相200	2,700 50	13.7
NH-GE54-XA	502×429×H390	60	66	単相200	4,570 55	15.6
NH-GEA54-XA	502×429×H390	60	66	三相200	4,570 50	16

ガス炊飯器にも最適なライスバック



④ EBM 業務用IH炊飯ジャー専用ライスバック

6291000 ¥4,900

直径:480mm 1升～3升用

- 炊きあがり美味しい ●ご飯を移し替える作業が簡単
- 釜洗いが、とっても楽になります。
- ご飯がくっつきにくいからロスが少ない
- 内釜の形状に合った円形ボール型で、フィットしやすい形です。
- ポリエステル100%耐熱240℃だから長持ち
- 検針済み

⑤ EBM 炊飯バッグ

上径	底径	商品コード	価格
小 1～3升用	φ330 φ280 H400	6287500	¥3,900
大 3～5升用	φ470 φ420 H400	6287400	¥4,800

材質:ポリエステル100% 耐熱240℃
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えができてこぼりつきが少なく手入れが簡単
●検針済み
※炊飯用以外の用途のご使用はお避けください。

⑥ EBM 炊飯ネット (テトロン製)

商品コード	価格
700 1～3升用 700×700	0827500 ¥2,100
1000 3～5升用 1,000×1,000	0827600 ¥2,700

耐熱240℃
ご飯がこぼりつかず釜洗いがらくらく。
とても便利な省エネネット
●検針済み
※東レ純正品