

Catalogue No.

20540-2314

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装機

2314

液晶カラータッチパネル高機能タイプ

- 液晶カラータッチパネル採用で、さらに使いやすくなりました。
- 優れた操作性、タッチパネル上で、誰でも簡単操作
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 信頼の高機能
- 吹きこぼれを未然に防ぐ(吹きこぼれ防止機能)
- 袋のふくらみ防止(間欠真空機能)
- ヒーター断線お知らせ



①卓上型 真空包装機
トスパック V-282

ページコード 商品コード 価格
1-2314-0101 7822610 ¥485,000



②卓上型真空包装機
トスパック V-392

ページコード 商品コード 価格
1-2314-0201 7821400 ¥680,000

※ガス封入機能は、オプション

型 式	①V-282	②V-392
チャンバー内寸法 (幅×奥行×高)	255×320×100	353×452×135
チャンバー容量(L)	7	14.1
シール有効寸法	220	310
最大包装材寸法 (横×縦)	200×320	300×450
真空ポンプ(L/min) (50Hz)	133	167
電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)
定格消費電力(kW) (50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量(kW) (50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	318×478×375	423×625×380
重量(kg)	32	49

できたてアツアツそのままパック!



③卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-282

ページコード 商品コード 価格
1-2314-0301 0033700 ¥585,000



④卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-382N

ページコード 商品コード 価格
1-2314-0401 0033800 ¥898,000



⑤卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-482

ページコード 商品コード 価格
1-2314-0501 0033900 ¥1,177,000

型 式	③HVP-282	④HVP-382N	⑤HVP-482
シール有効寸法	220	310	420
最大包装材寸法	横200×縦300	横300×縦400	横400×縦500
通常モード	横200×縦320	横300×縦450	横400×縦600
バック推奨温度帯	ホットパックモード 60~95℃	60~95℃	60~95℃
通常モード	10℃以下	10℃以下	10℃以下
チャンバー内寸法	255×320×H55	350×453×H100	473×579×H100
真空ポンプ	133/160L/min(50/60Hz)	167/200L/min(50/60Hz)	416/500L/min(50/60Hz)
電源	単相100V(50/60Hz)	単相100V(50/60Hz)	単相200V 3相(50/60Hz)
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P接地-20(A)
定格消費電力	1.35kW(50/60Hz)	1.1kW(50/60Hz)	2.3kW(50/60Hz)
電動機容量	0.35/0.45kW(50/60Hz)	0.55kW(50/60Hz)	0.9/1.1kW(50/60Hz)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	320×535×H446	418×641×H468	540×740×H470
重量	33kg	49kg	75kg

アツアツのままパック



加熱調理したアツアツの食材は「ホットパックモード」で、冷たい食材は「通常モード」でパック。菌の繁殖温度帯を避けてパックすることで衛生的となり、作業の効率化にも貢献します。