

Catalogue No.

20540-2316

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装机・簡易真空パック器

2316

食材の仕込み
真空調理に



①シュアー
小型真空包装机
NL-280V-10

ページコード	商品コード	価格
1-2316-0101	1129510	¥448,000

●オイルレス真空ポンプの採用により、オイル交換の手間や、気になるオイルの匂いがありません。
●ヒーターユニットは取り外し可能なため、真空槽の清掃も簡単です。

■仕様 NL-280V-10

外形寸法 (mm)	372×470×H350
シール有効寸法 (mm)	280×10
真空到達度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A
本体重量	27.5kg

場所をとらない脱気しながら、
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



②真空包装机脱気式
水タンク付 NL-302S-5WA

ページコード	商品コード	価格
1-2316-0201	4396810	¥98,000

(特長)
一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-80~-80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装机に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。シーラーとしても使用できます。

- (付属品)
●傾斜トレイ1枚 ●交換ヒーター1本
●フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒1枚
●フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶1枚
●専用袋 20cm×30cm 10枚
●専用袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接点部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重量	8.4kg (傾斜トレイ1.0kgを含む)
シール時間	0秒~6.0秒(1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16s/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒

③真空包装机脱気式 NL-302S-5WA用
オプション水タンク OP-MT300

ページコード	商品コード	価格
1-2316-0301	1545860	¥25,000

φ116×H129
材質:本体・蓋/PP
チューブ/シリコン
接続ピン/ステンレス

- 真空包装机脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。
●大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能です。



④真空包装机脱気式用フィルム

	ページコード	商品コード	価格
PAP-0201500-R ロールタイプ (2本入)	1-2316-0401	20cm×15m	4396910 ¥2,500
PAP-0301500-R ロールタイプ (2本入)	1-2316-0402	30cm×15m	4396930 ¥3,500
PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)	1-2316-0403	200×300	4396940 ¥2,000
PAP-030040-B 袋タイプ (100枚入)	1-2316-0404	300×400	4396950 ¥3,500

耐熱温度:-30~100℃



⑤BONABONA 真空バック器
(ロールカッター付) BJ-V87-BK

ページコード	商品コード	価格
1-2316-0501	2263820	¥16,000

サイズ:390×160×H105 質量:2.0kg
定格電圧:単相100V 消費電力:90W
吸引力:最大600mmHg
シール可能幅:最大300mm
付属品:専用抗菌袋(小)×10枚
●ロール袋の使用に便利なロールカッター付き



真空バック器
BJ-V87・BZ-V34専用抗菌袋

	ページコード	商品コード	価格
⑥EX-3008 大 20枚入	1-2316-0601	280×345	2263900 ¥1,600
⑦EX-3009 小 20枚入	1-2316-0701	200×258	2264000 ¥1,200
⑧EX-3024 ロールタイプ	1-2316-0801	26cm×6m	2264100 ¥1,200

耐熱温度:120℃