

Catalogue No.

20540-763

763

放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。



体温計としてのご使用はできません。

41 もちつき機・きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計


HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての
段階で素早く・簡単に温度管理ができます。

①カスタム サーモキャプチャー (サーモグラフィ)

ページコード 商品コード 価格
THG-01 1-0763-0101 1141600 ¥75,000
寸法:215×48×H66 重量:220g
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方
温度分解能/0.1℃
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH
精度/±5%rdg 分解能/1%
解像度:32×32(1024)ピクセル
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2,500mAh、交換不可)
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能
●タッチパネル採用の直感的な操作性
●保存画像に全ての温度分布情報を保存(32×32=1024ピクセル)
●環境湿度測定機能付き
●オートパワーオフ(表示画面OFF)



-20~380℃



-20~315℃

②SATO 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
SK-8700 II 1-0763-0201 0835800 ¥9,500
寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付

防水

③カスタム 防水放射温度計

ページコード 商品コード 価格
IR-310WP 1-0763-0301 0446510 ¥13,800
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定範囲:-60~550℃
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電池寿命:約250時間
付属品:単4乾電池2本
●水回りでの作業に安心のIP54防水設計
●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付



-60~550℃



-50~580℃

④カスタム 非接触 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
CT2000DS 1-0763-0401 8800210 ¥8,300
寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方
サンプリング:1回/秒
測定エリアサイズ:13:1
使用湿度:0~50℃、10~95%RH
保存湿度:-20~60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●レーザーポインター付
●オートパワーオフ(7秒)

⑤カスタム 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
IR-308 1-0763-0501 0446500 ¥10,800
寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
測定エリア:100cmでφ8cm
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電源:単4(1.5V)電池2本
●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/AVG(平均値)表示機能
●レーザーマーカー付 ●放射率可変機能付
●HI/LOアラーム設定機能付 ●バックライト機能付
●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付



-60~550℃



-30~400℃

⑥テスト 赤外放射温度計

ページコード 商品コード 価格
testa 830-T2 1-0763-0601 2923300 ¥18,000
寸法:38×75×H190 重量:200g
精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、
±2℃(-30~0℃)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑦の温度センサー外部接続が可能(別売)

⑦testo 830T2用 防水型浸漬/応温センサー

ページコード 商品コード 価格
0602.1293 1-0763-0701 2923310 ¥6,200
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル



-60~400℃

⑧カスタム 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
IR-310H 1-0763-0801 0446310 ¥19,800
寸法:46×105×H160 重量:235g
測定精度:±1.5%rdgまたは±3℃(-50~0℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
測定エリアサイズ:13:1
電源:9V乾電池1本
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する「UVライト」機能
●さらに細かいつけやすくなった円形レーザーマーカー
●放射温度だけでなく環境温度・湿度も一括表示
※センサーは別売です。P768-⑧-⑨の中からお選びください。



-50~550℃



-60~500℃

⑨非接触放射温度計

ページコード 商品コード 価格
MT-7 1-0763-0901 4222700 ¥7,800
寸法:39×72×H175
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:13:1
応答時間:約1秒
使用湿度:0~40℃、80%RH以下
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないスピード測定約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付