

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

放射温度計

764



体温計としてのご使用はできません。

① テストー 中心温度センサ付赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	1-0764-0101	2870910 ¥22,900

寸法: 38×24×H220 センサー部: φ3.0mm
測定精度: ±1.5℃
(20~100℃)

(非接触式計測)
±2℃または計測値の±2%
(その他の範囲)
±0.5℃
(-30~99.9℃)

(接触式計測)
±1℃または計測値の±1%
(その他の範囲)

分解能: 0.1℃ (非接触式計測) 0.1℃ (接触式計測)
放射率: 0.95~1.00 防塵防水等級: IP67
バッテリータイプ: 単4乾電池2本
バッテリー寿命: 約15時間
アラーム: ディスプレイ表示 & ブザー音

- アラーム機能付
- 水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
- 壁掛け/ポーチホルダー付
- 中心温度センサー付
- レーザーポインター付

非接触: -50~300℃
接触: -50~230℃

② テストー 折りたたみ式 赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	1-0764-0201	2869401 ¥21,000

寸法: 48×21×H178 重量: 197g
測定精度: 非接触測定 / ±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定 / ±0.5℃ (-30~99.9℃)

分解能: 0.1℃
動作温度: -20~50℃
電源: 単4乾電池2本

- 水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能 (IP65)
- 2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
- オートオフ機能

非接触: -30~250℃
接触: -50~250℃

③ チノー 防水型ハンディ 放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
IR-TE	1-0764-0301	1157800 ¥15,800

寸法: 60×54×H120 重量: 約123g (乾電池含む)
応答速度: 1秒 (90%応答) 再現性: ±1℃
測定径 / 測定距離: φ45/500, φ90/1,000 (mm)
測定位置確認: レーザービームにて中心点を指示
測定精度: 測定値の±1%または±2℃のどちらか大きい方
放射率設定: 0.95 (内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温度: 0~50℃, 90%RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品: アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本

- 小型・軽量で片手で簡単測定 (レーザービーム付)
- ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
- オートパワーオフ機能付

-40~300℃

④ テストー 超小型 表面温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 805	1-0764-0401	2869440 ¥8,000

寸法: 31×19×H80 重量: 28g
測定精度: ±1℃ (-2~40℃)
±1.5℃ (40.1~150℃)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
動作温度: 0~50℃
電源: ボタン型電池 CR2032 1個

- 水・油・衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ付 (IP67)
- オートオフ機能

-25~250℃

⑤ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	1-0764-0501	0834200 ¥6,500

寸法: 40×24×H156 センサー部: φ3.3mm
応答速度: 放射温度計 約1秒 (90%)
外部温度センサー 約13.8秒 (90%)

測定精度 (保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(-9.9~330℃)

表示分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカ: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

非接触: -33~220℃
接触: -55~330℃

⑥ カスタム 放射温度計 IR-250H 4色カラーバックライト

防水

ページコード	商品コード	価格
1-0764-0601	2500990	¥12,500

寸法: 44×100×H155 重量: 175g (電池含む)
測定精度: ±2%または±2℃のいずれか大きい方 (0~580℃)、±4℃ (-50~0℃)
分解能: 0.1℃ サンプリング: 2回 / 秒 測定エリアサイズ: 13:1
使用温度: 0~50℃, 10~95%RH (但し、結露のないこと)
保存温度: -20~60℃, 80%RH以下 (但し、結露のないこと、電池含まず)
オートパワーオフ: 約15秒 電源: 9V角型乾電池1本 材質: ABS

- 温度によりLCDの色が変化
- 基準温度と測定温度を比較し設定した値により警告音を発します。
- 放射率可変可能
- 測定位置の目安が分かりやすいレーザーマーカ機能付

-50~580℃

⑦ カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-210	1-0764-0701	7797300 ¥5,980

寸法: 36×89×H134
測定範囲: -50~330℃
測定精度: ±4℃ (-50~0℃)、
±2%または±2℃
(0~330℃)

分解能: 0.1℃
放射率: 0.95
電源: 9V形乾電池1本

- レーザーマーカ付

-50~330℃

⑧ A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	1-0764-0801	1561690 ¥4,800

寸法: 40×115×H162 重量: 170g (電池含む)
測定精度: ±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方 (0~365℃)、
±2.5+0.05×表示値の絶対値 (°C) (-38~0℃)
最小表示: 0.1℃ 応答速度: 約1秒 (90%) 応答波長: 5μm~14μm
放射率設定: 0.95/0.70/0.30から選択 (初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカ: クラス2 (JIS C 6802)、レーザー波長: 635~660nm、
出力: 1mW未満 (マーカ付可能)

材質: ABS 電源: 単4乾電池2本
付属品: 取扱説明書、電池 (モニタ用)

- 非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付き赤外線放射温度計
- 瞬間測定 (応答速度約1秒)
- 液晶表示はバックライト付き
- PS/Cマーク認定商品
- 測定距離: 測定範囲: 測定距離 (D): 測定範囲 (S) = 12:1
- オートパワーオフ: 1.5秒

-38~365℃

⑨ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	1-0764-0901	0834300 ¥4,000

寸法: 39×19×H77
応答速度: 約1秒 (90%)
測定精度 (保証範囲): ±2%または±2℃
(-33~220℃)
±4℃ (-33℃以下)

表示分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
レーザーマーカ: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

-55~220℃

⑩ カスタム ベン型 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-10	1-0764-1001	1252300 ¥4,000

寸法: 24×18×H84
測定範囲: -30~275℃
測定精度: ±1℃ (0~65℃)、
±1.5℃ (65~275℃)
±2℃ (-30~10℃)

分解能: 0.1℃
電源: LR44ボタン電池2個
電池寿命: 約12時間 (アルカリ電池使用時)

- オートパワーオフ機能付 (15秒)

-30~275℃

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のものです。税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

52
電気・
ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計