

Catalogue No.

20540-767

767 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

白金センサー温度計

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

41
もちつき機・
すず



① ハンディ型 白金デジタル温度計 プラチナサーモ

ページコード	商品コード	価格
SN-3400	1-0767-0101 0132300	¥19,000
寸法	64×26×H154	
本体重量	50g (電池含む)	
測定精度	±0.3℃ (-50~200℃) 上記以外±0.8℃	
表示分解能	0.1℃	
防水等級	IPX5	
測定周期	約0.5秒	
電源	単3乾電池2本	
付属品	標準センサー (SN-3400-01) ネックストラップ	
●白金 (Pt1000Ω) センサー入力の高精度デジタル温度計		
●99個のデータを記憶できるメモリー機能 (USBコネクタ付)		
●素早い応答性 (10秒以内)		

-100~400℃

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



-100~300℃

⑧ SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	1-0767-0801 0835210	¥31,700
寸法	66×25×H175	
センサー部	φ2.3mm	
重量	約200g (乾電池含む)	
防塵防水等級	IPX4	
付属品	K熱電対標準センサー (SK-S100K) 1本 マンガン乾電池単4形4本	
●メモリー機能		
●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。		
●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。		
●プリンタ出力		
●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。		



-50~300℃

⑩ テストー 防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 108	1-0767-1001 2870611	¥14,800
寸法	60×24.5×H140	
重量	150g	
測定範囲	-50~300℃	
測定精度	±0.5℃ (-30~70℃) ±0.5℃ ±測定値の0.5% (-50から~30℃/70から300℃)	
応答速度 (99%)	10秒 (液体)	
測定頻度	2回/秒	
保護等級	IP67	
付属品	T熱電対プローブ、 ソフトケース、乾電池	
●47×47mmの大画面		
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作		
●カバーは取り外して洗浄可能		

② 防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	1-0767-0201 0132400	¥6,000

センサー部: φ3×100 コード長: 約1m

●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③ 液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	1-0767-0301 0132500	¥8,000

センサー部: φ4×120 コード長: 約1m

●焼き上がったパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④ 防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	1-0767-0401 0132600	¥10,000

センサー部: φ4×410 コード長: 約1m

●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカー等の温度測定に

⑤ 空気用 (冷凍・冷蔵庫用) センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	1-0767-0501 0132700	¥8,000

センサー部: φ4×40 コード長: φ2×約1m (テフロンコード)

●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥ 汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	1-0767-0601 0132800	¥9,000

センサー部: φ4×200 コード長: 約1m

●液体・半固体の温度測定に

⑦ 防水フッ素加工センサー (耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	1-0767-0701 0132900	¥12,000

センサー部: φ4.6×200 コード長: 約1m

●酸やアルカリ水溶液温度測定に



-40~280℃

⑨ チノー 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
MF1000	1-0767-0901 グリッパ: ABS	¥24,800
MF1000M	1-0767-0902 グリッパ: SUS316	¥24,800

寸法: 58×29×H174

重量: 165g (電池は含まれません)

測定精度: ±0.5℃

(周囲温度0~50℃において)

表示分解能: 0.1℃ (-40.0~99.9℃)

1℃ (100~260℃)

付属品: マンガン乾電池単4形4本

ベルトクリップ×1

●濡れても安心! IP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。

●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。

●オートパワーオフ機能付です。

⑪ A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	1-0767-1101 2912010	¥14,000

寸法: 66×29×H148

重量: 120g (電池含む)

測定精度: ±1℃ (-30℃~250℃)、

±2℃ (その他の温度範囲)

センサー部: プラチナセンサー部寸法: φ3.6×150

ケーブル長: 約11m、重量: 約120g

電源: 単4形乾電池2本

電池寿命: 約1年 (1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)

付属品: 電池 (モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース

●バックライト付きで暗い場所でも見やすい

●上段/下段温度アラーム機能付

●オートパワーオフ機能付

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。