

Catalogue No.

20540-768

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

768



① テストー
デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo925	1-0768-0101	2869801 ¥15,000

寸法: 64×40×H180
防水構造: IP65 (プロテクター装着時)
電源: 9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
※センサーは②専用センサーをご使用ください。 (別売)
※防水型として利用時④プロテクターをご使用ください。 (別売)

-50~1,000℃



④ テストー
デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo926	1-0768-0401	2869610 ¥14,200

寸法: 64×40×H182
防水構造: IP65 (プロテクター装着時)
電源: 9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲 (センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。 (別売)
※防水型として利用時④プロテクターをご使用ください。 (別売)

-50~400℃



⑧ カスタム
デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	1-0768-0801	8145900 ¥10,980

寸法: 71×36×H148
重量: 約190g (電池は含まず)
分解能: 1℃、0.1℃切替可能
温度係数: ±0.015%/rdg+0.03℃
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバーの時“OL”マーク表示
電池電圧低下表示: 3マーク
使用温度: 湿度: 0℃~50℃ (精度保証範囲23℃
±80%RH以下 (結露のないこと)
保存温度: -20~60℃
電源: 乾電池006P (9V) 1個
付属品: 乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。③~⑤の中からお選びください。

0~200℃



⑭ 真空調理専用
心温度計セット

ページコード	商品コード	価格
1-0768-1401	5504601	¥75,000

寸法: 80×36×H150
測定精度: ±0.3%
使用温度: -10~50℃
電源: 単4乾電池×3本
センサーケーブル: 耐熱150℃
●真空調理に最適な中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用
心温度計用テープシール 約1m

ページコード	商品コード	価格
1-0768-1402	5504650	¥2,500

セット内容
本体+HI-935005×1個
針状センサー: φ1.0×40、φ1.0×60、
φ1.0×100×各1本
ムース(シール): 約1m

〈CT-1310D用センサー〉



⑨ LK-300
(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0768-0901	6381000	¥7,600

サイズ: φ3.1×150
(計測先端部分)
シースサイズ: φ3.1×150
コード長: 約1m
-160~300℃



⑪ LK-250
(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0768-1101	6381200	¥17,000

シースサイズ: 80
コード長: 約1m
-160~250℃



⑩ LK-800
(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0768-1001	6381100	¥11,000

シースサイズ: φ3.1×150
コード長: 約1m
-160~800℃



⑫ LK-500
(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0768-1201	6381300	¥21,000

シースサイズ: 90
コード長: 約1m
-160~500℃

⑬ 温度計用センサー ブローブ
(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	1-0768-1301	6381010 ¥8,800

φ3.2×255 シースサイズ: φ3.2×155
コード長: 約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
-40~300℃

先端部



Kタイプ熱電対ブローブ

ページコード	商品コード	価格
⑬ AD-1215	1-0768-1601	8377300 ¥6,000
⑬ AD-1217	1-0768-1701	8377400 ¥10,000
⑬ AD-1220-100	1-0768-1801	1140990 ¥9,000

⑬ AD-1215
センサー針寸法: φ3.2×160
リード長さ: 1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑬ AD-1217
センサー針寸法: φ12×100
リード長さ: 1m
●表面温度の測定に適しています。
⑬ AD-1220-100
センサー針寸法: φ1×100
リード長さ: 約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対ブローブです。

-50~700℃

-50~750℃

0~200℃



⑲ 壁掛け式 温度計

ページコード	商品コード	価格
HI-146	1-0768-1901	8368000 ¥15,500

寸法: 86×94×H33
検出単位: 0.1℃
精度: ±0.3℃ (-20~90℃の範囲)、
±0.5℃ (それ以外の範囲)
センサー: 160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源: 1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができ
ますので、いつでもセンサーだけの操作で温度を
測定できます。
●壁掛けセンサーホルダーは別売りです。

-50~150℃

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スー
フジャー

52
電気・
ガスコン
ロ

53
焼ア
ミ

54
オーブ
ン・
電子レ
ンジ

55
低温調理器・
フードワ
ォーマー

48
温度計