

Catalogue No.

20540-772

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温湿度計

772



親機 (表示器・受信機) 子機 (外部センサー・送信機)

①A&D ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663	1-0772-0101	7540500 ¥15,000

●AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。

②A&D 外部センサユニット AD5663用 (子機) ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663-01	1-0772-0201	7540600 ¥8,000

親機(表示器)の特徴

- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴

- 環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

品番	①AD5663	
寸法	親機 120×30×H134	子機 66×31×H112 アンテナ等突起部は含みません
湿度プローブケーブル長	約2.5m	
電源	単3形アルカリ乾電池4本 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
表示分解能	温度0.1℃、湿度プローブ0.1℃、湿度1%RH	
測定精度	±2℃(-20~29℃ 41~70℃)、±1℃(10~40℃)	
測定範囲	温度-20~70℃	湿度0~50℃ 湿度20~90%RH 湿度プローブ-40~70℃
表示範囲	温度-20~70℃、湿度プローブ-40~70℃、湿度5~99%RH	
上限/下限アラーム	温度0~50℃/設定間隔0.5℃	
設定値範囲	温度プローブ-40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音量70dB、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	
電波伝搬距離	最大100m(見通し距離)	
動作(使用)温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)	
付属品	単3形乾電池4本(モニター用) 子機(外部センサー)AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	温度プローブ2本 単3形乾電池2本(モニター用) シース保護キャップ

子機の増設ができます



親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。
親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。



③ポータブル温湿度計 プラーム O-289 ㊦

ページコード	商品コード	価格
③ホワイト WT	1-0772-0301	1555490 ¥1,400
④ブラック BK	1-0772-0401	1555500 ¥1,400

30×14×H64
測定範囲:温度-9.9~50℃/湿度10~99%
電源:CR2032リチウム電池1個
材質:ABS樹脂、アクリル、ナイロン
重量:21g
●熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ
●アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能
●カバンに取付けが便利なバンド付
●コンパクトで持ち運びに便利



⑤カスタム 無線温湿度湿度計「ログミー」BT HLT-100BT ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-0772-0501	7797400	¥9,800

32×32×H76
測定範囲:温度-10~50℃、湿度20~95%RH
湿度0~30,000lux

分解能:(温度)0.1℃ (湿度)1%RH
(照度)1lux(0~3,999lux)
100lux(4,000~30,000lux)


電源:単4乾電池2本
重量:65g(電池含む)

対応OS:iOS7.1以上、Android4.4以上

Bluetoothバージョン4.0以上

- 周囲環境の温度・湿度・照度データを最大8日間保存します。
- スマートフォンとBluetooth接続することで記録データを送信し、グラフで表示したりCSV形式でメール送信することができます。
- Bluetooth接続中は、リアルタイムで温度・湿度・照度をスマートフォンで確認することができます。(最大10台まで)

円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。



⑥温湿度記録計 温湿きろく君

ページコード	商品コード	価格
KC10-WD 1日用	1-0772-0601	5525800 ¥35,000
KC10-WW 8日用	1-0772-0602	5525900 ¥35,000
KC10-WM 32日用	1-0772-0603	5526000 ¥35,000

φ200×H60

●仕様

形状:壁掛型自記式
記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)
記録時間:KC10-WD 1日/1回転
KC10-WW 8日/1回転
KC10-WM 32日/1回転

センサー:内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
目盛:温度-10~40℃
相対湿度0~100%RH

精度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)
(相対湿度30~90%RHにおいて)

電源:単3乾電池1本付(1年間連続)

- 園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での湿度記録に。

●カビやダニを防止するための室内の湿度の記録用にお使いいただけます。

●温度は赤い線、湿度は青い線が同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。

⑦温湿度記録計 温湿きろく君用 補用品セット

ページコード	商品コード	価格
CP101-D 1日用	1-0772-0701	5526100 ¥3,500
CP101-W 8日用	1-0772-0702	5526200 ¥3,500
CP101-M 32日用	1-0772-0703	5526300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚

赤ペン・青ペン 各1本



⑧温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド SH101 ㊦

ページコード	商品コード	価格
1-0772-0801	5526400	¥5,500

200×100×H200

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低溫調理器・フードウォーマー

48
温度計