

Catalogue No.

20540-773

773

温度ロガー・中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41
もちつき機・
きね・うす

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



防滴

-40~80℃
0~100℃
50~150℃

①チノー 温度カードロガー

ページコード	商品コード	価格
MR5300	1-0773-0101	1157910 ¥19,800

外形:54×20.5×H110
温度センサ:内蔵/外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命...約1年
収録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定
収録データ及び収録条件の読み出し
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適合したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても収録データを長期保持
※センサは別売です。②~④からお選びください。



②一般用温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301	1-0773-0201	1157920 ¥2,500



③防滴チューブ付センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301S30	1-0773-0301	1157930 ¥6,000



④クリップホルダ付針状温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301C10	1-0773-0401	1157940 ¥19,500



-200~1,300℃

SDカードで
簡単データ記録ができる
SDカードスロット搭載

⑤カスタム4チャンネル デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-05SD	1-0773-0501	8366600 ¥35,000

外形:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T-T2演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。⑥~⑩の中からお選びください。

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P763-⑧にもご使用できます。



⑥LK-300

(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
1-0773-0601 6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:1m



⑦LK-800

(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
1-0773-0701 6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m



⑧LK-250

(表面測定用)
ページコード 商品コード 価格
1-0773-0801 6381200 ¥17,000
シースサイズ:φ80
コード長:1m



⑨LK-500

(表面測定用)
ページコード 商品コード 価格
1-0773-0901 6381300 ¥21,000
シースサイズ:φ90
コード長:1m



⑩温度計用センサー
プローブ

(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
LK-300S 1-0773-1001 6381010 ¥8,800
φ3.2×255
シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m
持ち手/ステンレス
●液体温度・中心温度