

Catalogue No.

20540-789

789

糖度計・塩分計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

PALシリーズ

- 自動温度補正機能付
- 数値がばらついてたサンプルも、安定して測れる



- ①サンプルを2〜3滴、プリズム面に滴下します。
- ②STARTキーを押します。
- ③糖度・濃度と温度を表示します。

測定方法(①〜③)



- 水で丸洗い出来るIP65等級



①デジタル ポケット糖度計

ページコード	商品コード	価格
PAL-S	1-0789-0101	1612400 ¥37,500
測定範囲:Brix0.0~93.0%(自動温度補正)		
分解能:Brix0.1% 測定精度:Brix ±0.2%		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:10~100℃ 使用環境温度:10~40℃		
サンプル量:0.3ml		
測定時間:5~15秒後60秒間連続測定		
電源:単4アルカリ乾電池2本 電池寿命:約1,500回		
●測定結果がばらつきやすい、乳脂肪分や不透明のサンプルに適しています。		
●ホフドソース、豚骨スープ、カレー、牛乳、ドレッシングなどに対応できます。		
●IP65の防水機能		



②デジタル ポケット糖度計 ワイドレンジモデル

ページコード	商品コード	価格
PAL-J	1-0789-0201	1619100 ¥33,500
測定範囲:Brix 0.0~93.0% (自動温度補正)		
分解能:Brix 0.1% 測定精度:Brix ±0.2%		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:10~100℃ 使用環境温度:10~40℃		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
●Brix 0.0~93.0%のワイドレンジ		
●粘性のサンプルも水洗いできるので手入れ簡単		

おいしいお菓子作りの必需品!
Brixと糖ボーメ度のダブル目盛!!
Brix0.0~85.0%のワイドレンジ!!



③デジタル ポケット 糖度計 低・中濃度モデル

ページコード	商品コード	価格
PAL-L	1-0789-0301	1618800 ¥25,000
測定範囲:Brix0.0~53.0% (自動温度補正)		
分解能:Brix0.1%		
測定精度:Brix±0.2%		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:10~100℃		
使用環境温度:10~40℃		
サンプル量:0.3ml 測定時間:約3秒		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
電池寿命:約1,000回測定(アルカリ乾電池)		
●防水構造(IP65)でプリズムに水をかけて洗えます。		
●高温の煮詰めサンプルも測定可能		
●測定時間わずか3秒!		
■用途		
飲料工場...果汁飲料・清涼飲料・コーヒー・豆乳など		
食品工場...醤油・ソース・漬物・ゼリー・シロップ(低糖)・調味液・スープ・煮汁・		
牛乳のたれ餡(低糖)・ジャム(低糖)・マーマレード(低糖)		



④デジタル ポケット 糖度計 PAL-Pâtissier (パティシエ)

ページコード	商品コード	価格
1-0789-0401	3427900	¥30,000
測定範囲:Brix(糖度)0.0~85.0%		
糖ボーメ度0~45°		
分解能:Brix(糖度)0.1%		
糖ボーメ度1°		
測定精度:Brix(糖度)±0.2%		
糖ボーメ度±1°		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正:10~100℃		
使用環境温度:10~40℃		
電源:単4アルカリ乾電池2本		



⑤デジタル ポケット 糖度計 高濃度モデル

ページコード	商品コード	価格
PAL-2	1-0789-0501	1618900 ¥27,500
測定範囲:Brix45.0~93.0%(自動温度補正)		
分解能:Brix0.1%		
測定精度:Brix±0.2%		
外寸:109×55×H31		
温度補正範囲:10~100℃		
使用環境温度:10~40℃		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
●丸洗い可能でとても衛生的です。防水構造(IP65)		
●ジャム、マーマレード、ゼリー、はちみつ、液糖、濃縮果汁の測定に安定した値が得られます。		



⑥デジタルポケット塩分計

ページコード	商品コード	価格
PAL-SALT	1-0789-0601	1643410 ¥30,000
測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%		
分解能:食塩濃度0.00~2.99%までは0.01%		
食塩濃度3.0~10.0%までは0.1%		
測定精度:表示値±0.05%(0.00~0.99%)		
相対精度±5%(1.00~10.0%)		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:5~100℃		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
防水仕様保護等級:JIS-C0920 5級防噴流形		
IEC規格 529 IP65		

最高の味の確保に常に一定した味に!

ラーメンスープ濃度管理の必需品



⑦デジタルポケット 調味料濃度計

ページコード	商品コード	価格
PAL-97S	1-0789-0701	1643600 ¥30,000
測定範囲:調味料濃度0.0~70.0%		
分解能:0.1% 測定精度:±0.2%		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:10~100℃		
使用環境温度:10~40℃		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
電池寿命:約11,000回測定		
●濃さを一定に保つことができます。		
●溶け出したエキスの量がわかります。		
●煮込みの終点を知ることができます。		
●材料の濃さがあらかじめ把握できます。		



⑧デジタルポケット ラーメンスープ濃度計

ページコード	商品コード	価格
PAL-96S	1-0789-0801	1643500 ¥27,500
測定範囲:主目盛 ラーメンスープ濃度 0.0~53.0%		
副目盛 かん水ボーメ度 0.0~9.9°		
分解能:主目盛 ラーメンスープ濃度 0.1%		
副目盛 かん水ボーメ度 0.1°		
測定精度:主目盛 ラーメンスープ濃度 ±0.2%		
副目盛 かん水ボーメ度 ±0.3°		
外寸:109×55×H31 重量:100g		
温度補正範囲:10~100℃(スープ濃度)		
10~40℃(ボーメ度)		
使用環境温度:10~40℃		
サンプル量:0.3ml以上		
測定時間:約3秒		
電源:単4アルカリ乾電池2本		
電池寿命:約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時)		

主な食品の塩分濃度 (g/100g)		
ポタージュスープ...1.2	トマトケチャップ...3.0	ポテトチップス...1.4
たらこ...5.2	ピクルス...1.7	ベーコン...1.7
		ハム...1.1

●このカタログに掲載されている価格は、2021年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計