

Catalogue No.

20573-1133

1133 フードステーション

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



Vollrath BUFFET SERVICE

このページの全商品は



アメリカ



NSF N.S.F.アメリカ合衆国衛生規格合格



UL アメリカ合衆国電気製品安全規格合格

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

59 うどん・そば・ラーメン

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・サイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 ディスプレイ用品

64 加熱調理器



自在プレスガード


モービルバッフェリアーズのプレスガードは高さ調整ができます。
(テーブルからの高さ最大685mm、最小535mm)



テーブル(18-8ステンレス)

スペースを合理的に使用できるように
折りたたみ式テーブルを前後に採用しています。

ランプウォーマータイプ




①ビュッフェ ホットフードステーション (4槽) 94

ページコード 商品コード 価格

No34645 2-1133-0101 5574800 ¥1,496,000

外寸:1,525×970×H1,415~1,565(テーブル高:H880mm)
重量:164kg 電源:単相100V 消費電力 2,500W
上部照明ライト:赤外線ヒートランプ 125W×4
温度調節:サーモスタット制御 安全装置:温度ヒューズ
通電表示:パイロットランプ表示 コード全長約3m
※1槽にスーパーバウン1/1サイズ1枚使用可能(1槽内寸:305×508×H170)
●ステンレストップで4槽です。各槽別に500Wヒーターが組込まれ、単独ダイヤル調整が付き、断熱仕切となっておりますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使用することもできます。




②ビュッフェ コールドフードステーション 94

ページコード 商品コード 価格

No34655 2-1133-0201 5574900 ¥1,859,000

外寸:1,525×970×H1,415~1,565(テーブル高:H880mm)
重量:201kg 電源:単相100V 消費電力500W(1/4冷却ユニット組込み)
上部照明ライト:20W電球×4 コード全長約3m
※スーパーバウン1/1サイズ4枚使用可能(槽内寸:1,275×508×H203)
●機械式断熱材による保冷効果は抜群です。

ポータブルフードステーション




③ポータブルホットフードステーション (4槽) 94

ページコード 商品コード 価格

No34545 2-1133-0301 5577500 ¥990,000

外寸:1,525×715×H1,475(テーブル高:H880mm)
重量:83kg 電源:単相100V 消費電力 2,000W
温度調節:サーモスタット制御 安全装置:温度ヒューズ
通電表示:パイロットランプ表示
※1槽にスーパーバウン1/1サイズ1枚使用可能(1槽内寸:303×505×H167)
●ステンレストップで4槽になっています。
各槽別に500Wヒーターが組込まれ、単独ダイヤル調整付断熱仕切となっておりますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使用することもできます。
通電で使用の場合、水2ℓが約1時間で沸騰後、水なしのドライで使用の場合は、約15分間カバーを保温した上で使えます。



④ポータブルコールドフードステーション 94

ページコード 商品コード 価格

No34550 2-1133-0401 5577400 ¥870,000

外寸:1,525×740×H1,475(テーブル高:H880mm)
重量:75kg
※スーパーバウン1/1サイズ4枚使用可能(槽内寸:1,275×503×H205)
※水抜きドレン付
●ポータブルコールドフードステーションは、ステンレストップの1槽で氷を使用します。断熱材による保冷効果は抜群で、製氷機による氷が、室温で8時間経過後、半角程度に溶けた状態になります。ホルバンのフルサイズが4枚セットできます。さらには、ホルバン各サイズとサブホル、ドレンシングボット等の組合せにより、メニューの多様化がはかれます。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。