

Catalogue No.

20573-730

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

デジタルはかり・卓上スケール

730

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

防滴
風袋引



①シンワ デジタル上皿はかり

型 式	70191	70192	70193	70194
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
商品コード	2-0730-0101 5564200	2-0730-0102 5564300	2-0730-0103 5564400	2-0730-0104 5564500
価 格	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥30,000
最小表示	5g	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP56			
本体寸法	280×260×H140			
計量皿寸法	240×200			
電 源	ACアダプターまたは単1乾電池6本			
製品重量	2,015g(プラスチック皿使用時) 2,090g(ステンレス皿使用時)			

●バックライト機能付

※ACアダプターは別売です。2-0730-0105 5564600 ¥3,000

風袋引
オート
OFF



③タニタ デジタルスケール TL-280 (片面表示)

ひょう量	4kg	8kg	15kg
商品コード	2-0730-0301 3105900	2-0730-0302 3106000	2-0730-0303 3106100
価 格	¥33,000	¥33,000	¥33,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電 源	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 切替可能オートオフ機能(5, 10, 30, 60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

風袋引



⑤イシダ デジタル演算ハカリ LC-NEO-II (両面表示)

型 式	LC-NEO-II-3	LC-NEO-II-6	LC-NEO-II-15
ひょう量	3kg	6kg	15kg
商品コード	2-0730-0501 6385010	2-0730-0502 6385110	2-0730-0503 6608610
価 格	¥88,000	¥98,000	¥98,000
最小表示	1g	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)
本体寸法	316×335×H120	316×335×H120	316×335×H120
計量皿寸法	296×220	296×220	296×220
表示項目	風袋4桁 重量5桁 単価(100あたり)5桁(最大:999999円) 金額6桁(最大:999999円) 機能:計量加算、定額加算、定額掛算、釣銭 その他機能:プリセット機能(風袋、単価、定額)		
環境条件	温度:-5~40℃ 湿度:80%未満(ただし結露なきこと)		
電 源	ACアダプター付	ACアダプター付	ACアダプター付
製品重量	3.98kg		

- 同じ風袋で同一単価の商品を継続して計算できるセーブ機能
- 得た消費税率変更にも対応できます。

風袋引
オート
OFF



②イシダ 上皿重量ハカリ S-box

ひょう量	3kg	15kg	30kg
商品コード	2-0730-0201 8807200	2-0730-0202 8807300	2-0730-0203 8807400
価 格	¥19,500	¥22,500	¥22,500
最小表示	1g(0~1.5kg) 2g(1.5~3kg)	5g(0~7.5kg) 10g(7.5~15kg)	10g(0~15kg) 20g(15~30kg)
本体寸法	236×282×H100	286×363×H102	286×363×H102
計量皿寸法	230×200	280×293	280×293
LCD表示	6桁(7セグメント) 文字高さ25mm		
表示内容	重量表示6桁/バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク		
風袋引き	キーによる実量風袋引き		
使用温度	-5~40℃		
電 源	ACアダプター付 または単1乾電池2本	ACアダプター付 または単1乾電池2本	ACアダプター付 または単1乾電池2本
製品重量	2kg	3.2kg	

- 計測値の精度が要求される証明や、測定値の正確さが商品の信用にも影響する取引など、あらゆる計測に利用できます。
- ACアダプター(標準装備)と単1乾電池×2本(別売)を使用場所に応じて使い分けできます。

風袋引
オート
OFF



④タニタ デジタルスケール TL-290 (両面表示)

ひょう量	4kg	8kg	15kg
商品コード	2-0730-0401 3106200	2-0730-0402 3106300	2-0730-0403 3106400
価 格	¥38,000	¥38,000	¥38,000
最小表示	1g	2g	5g
本体寸法	238×352×H87	238×352×H87	238×352×H87
計量皿寸法	230×230	230×230	230×230
電 源	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本	ACアダプター付 または単2乾電池6本
製品重量	3kg		

- 零点リセット機能
- 連続風量計量機能
- 切替可能オートオフ機能(5, 10, 30, 60分、連続)
- 重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定範囲内になるとブザーが鳴る上下限モード付です。
- カウント機能

風袋引
オート
OFF



イシダ 電子天秤ハカリ CB-III

型 式	⑥CB-III 300	⑦CB-III 600	⑧CB-III 1500	⑨CB-III 3000
ひょう量	12g 60g 300g	60g 300g 600g	300g 600g 1,500g	600g 1,500g 3,000g
商品コード	2-0730-0601 3067600	2-0730-0701 3068000	2-0730-0801 3068100	2-0730-0901 3067700
価 格	¥53,800	¥49,800	¥49,800	¥53,800
最小表示	0.01g 0.05g 0.1g	0.05g 0.1g 0.2g	0.1g 0.2g 0.5g	0.2g 0.5g 1g
本体寸法	190×215×H75			
計量皿寸法	φ140			
風袋引き	ひょう量内ワンタッチ風袋引き			
機 能	大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音) カウンティング機能			
電 源	ACアダプター付または単3乾電池2本			
製品重量	1.25kg			

●定量計量はあらかじめ設定した定量値をこえると、ブザーでお知らせします。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スー
フ
ジ
ャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼
ア
ミ

54
電子レンジ・
オーブン

47
ハカリ

48
温度計