

Catalogue No.

20573-745

745 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

白金センサー温度計

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

41 もちつき機・
す

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計



① ハンディ型 白金デジタル温度計 ブラチナサーモ

ページコード	商品コード	価格
SN-3400	2-0745-0101 0132300	¥19,000

寸法:64×26×H154
本体重量:50g(電池含む)
測定精度:±0.3℃(−50〜200℃)
上記以外±0.6℃
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IPX5
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池2本
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ
●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デジタル温度計
●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)
●素早い応答性(10秒以内)

−100〜400℃

−100〜300℃

−100〜400℃

−100〜400℃

−100〜100℃

−100〜400℃

−100〜280℃

② 防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	2-0745-0201 0132400	¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③ 液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	2-0745-0301 0132500	¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m
●焼き上げのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④ 防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	2-0745-0401 0132600	¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカー等の温度測定に

⑤ 空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	2-0745-0501 0132700	¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥ 汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	2-0745-0601 0132800	¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m
●液体・半固体の温度測定に

⑦ 防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	2-0745-0701 0132900	¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m
●酸やアルカリ水溶液温度測定に



⑧ チノール 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
MF1000	2-0745-0801 グリップ:ABS	¥24,800
MF1000M	2-0745-0802 グリップ:SUS316	¥24,800

寸法:58×29×H174
重量:165g(電池は含まません)
測定精度:±0.5℃(周囲温度0〜50℃において)
分解能:0.1℃(−40.0〜99.9℃)
1℃(100〜260℃)
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。

−40〜260℃



⑨ テストー 防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
testa 108	2-0745-0901 2870611	¥16,000

寸法:60×24.5×H140
重量:150g 測定範囲:−50〜300℃
測定精度:±0.5℃(−30〜70℃)
±0.5℃±測定値の0.5%
(−50から−30℃/70から300℃)
応答速度(199):10秒(液体)
測定頻度:2回/秒
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP67
(カバーとプローブを装着した状態)
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池
●47×47mmの大画面
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
●カバーは取り外して洗浄可能

−50〜300℃



⑩ SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	2-0745-1001 0835210	¥31,700

寸法:66×25×H175
センサー部:φ2.3mm
重量:約200g(乾電池含む)
測定精度:±0.1℃rdg(0.3℃(0〜199.9℃)
±0.2℃rdg(1℃(上記以外)
分解能:0.1℃(−100〜199℃)
1℃(200〜300℃)
防塵防水等級:IPX4
付属品:K熱電対標準センサー
(SK-S100K)1本
マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

−100〜300℃



⑪ A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	2-0745-1101 2912010	¥14,000

寸法:66×29×H148
重量:120g(電池含む)
測定精度:±1℃(−30℃〜250℃)
±2℃(その他の温度範囲)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
センサー部:φ3.6×150
ケーブル長:約1m、
重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上膜/下膜温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付

−50〜300℃

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。