

Catalogue No.

20573-746

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

746



① テストー
デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
testo925 2-0746-0101 2869801 ¥16,000
寸法:64×40×H180
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②専用センサーをご使用ください。(別売)
※防水型として利用時④プロテクターをご使用ください。
(別売)

-50~1,000℃



④ テストー
デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
testo926 2-0746-0401 2869610 ¥15,000
寸法:64×40×H182
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。(別売)
※防水型として利用時④プロテクターをご使用ください。
(別売)

-50~400℃



⑧ カスタム
デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-1310D 2-0746-0801 8145900 ¥10,980
寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時“OL”マーク表示
電池電圧低下表示マーク
使用温度:湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑧~⑩の中からお選びください。

-50~1,300℃



⑭ 真空調理専用
心温度計セット

ページコード 商品コード 価格
2-0746-1401 5504601 ¥75,000
寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル耐熱150℃
●真空調理に最適な中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用
心温度計用テープシール 約1m

ページコード 商品コード 価格
2-0746-1402 5504650 ¥2,500
セット内容
本体:HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、
φ1.0×100×各1本
ムース(シール):約1m

⑮ A&D デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
AD5601A 2-0746-1501 8377210 ¥9,500
寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、
±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存温度湿度範囲:-20~60℃
電源:6F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、
電池(モト用)
●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリー機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



-50~1,300℃



② testo925用
高速応答防水型浸漬
芯温度センサー

ページコード 商品コード 価格
2-0746-0201 2869900 ¥20,000
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

-80~800℃



-40~250℃

⑤ testo926用
防水型高速応答
ニードルプローブ

ページコード 商品コード 価格
0628.0027 2-0746-0501 2869720 ¥20,000
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒



③ testo925用
耐熱メタルケーブル


ページコード 商品コード 価格
2-0746-0301 2870100 ¥17,000
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



プロテクター

ページコード 商品コード 価格
⑥testo925用 2-0746-0601 2869810 ¥5,000
⑦testo926用 2-0746-0701 2870000 ¥5,000
●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。


〈CT-1310D用センサー〉



⑨ LK-300
(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
2-0746-0901 6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
-180~300℃



⑪ LK-250
(表面測定用)
ページコード 商品コード 価格
2-0746-1101 6381200 ¥17,000
シースサイズ:80
コード長:約1m
-180~250℃



⑩ LK-800
(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
2-0746-1001 6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
-180~800℃



⑫ LK-500
(表面測定用)
ページコード 商品コード 価格
2-0746-1201 6381300 ¥21,000
シースサイズ:90
コード長:約1m
-180~500℃

⑬ 温度計用センサー プローブ

(液体・固体の内部温度用)
ページコード 商品コード 価格
LK-300S 2-0746-1301 6381010 ¥8,800
φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
-40~300℃



Kタイプ熱電対プローブ

ページコード 商品コード 価格
⑬AD-1215 2-0746-1601 8377300 ¥6,000
⑭AD-1217 2-0746-1701 8377400 ¥10,000
⑮AD-1220-100 2-0746-1801 1140990 ¥9,000
⑬AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑭AD-1217
センサー針寸法:φ12×100
リード長:1m
●表面温度の測定に適しています。
⑮AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



⑯ 壁掛け式 温度計

ページコード 商品コード 価格
HI-146 2-0746-1901 8368000 ¥15,500
寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:160×3mm ステンレス製、
1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができ
ますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を
測定できます。
●壁掛けセンサーホルダーは別売りです。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スー
フジャー

52
電気・
ガスコン
ロ

53
焼
ア
ミ

54
オー
ブ
ン
ジ

55
低温調理器・
フードウ
ォーマー

48
温度計