

Catalogue No.

20573-750

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温湿度計

750



親機
(表示器・受信機)

子機
(外部センサー・送信機)

-20~70℃

①A&D
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663	2-0750-0101	7540500 ¥15,000

●AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。

②A&D
外部センサユニット AD5663用(子機) ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663-01	2-0750-0201	7540600 ¥8,000

親機(表示器)の特徴

- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴

- 環境の温度・湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

子機の増設ができます

親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。

親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。

品番	①AD5663	
	親機	子機
寸法	120×30×H134	66×31×H112 アンテナ等突起部は含みません
温度プローブケーブル長		約2.5m
電源	単3形アルカリ乾電池4本 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
表示分解能	温度0.1℃、湿度プローブ0.1℃、湿度1%RH	
測定精度	±2℃(-20~9℃ 41~70℃)、±1℃(10~40℃)	
測定範囲	温度0~50℃ 湿度20~90%RH 湿度プローブ40~70℃	
表示範囲	温度-20~70℃、湿度プローブ40~70℃、湿度5~99%RH	
上限/下限アラーム	温度0~50℃/設定間隔0.5℃	
設定値範囲	温度プローブ40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音70dB、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	
電波伝搬距離	最大100m(見通し距離)	
動作(使用)温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)	
付属品	単3形乾電池4本(モニタ用) 子機(外部センサー)AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	温度プローブ2本 単3形乾電池2本(モニタ用) シース保護キャップ



③ポータブル温湿度計 プラーム O-289 ㊦

ページコード	商品コード	価格
③ホワイト WT	2-0750-0301	1555490 ¥1,400
④ブラック BK	2-0750-0401	1555500 ¥1,400

30×14×H64
測定範囲:温度-9.9~50℃/湿度10~99%
電源:CR2032リチウム電池1個
材質:ABS樹脂、アクリル、ナイロン
重量:21g
●熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ
●アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能
●カバーに取付けが便利でバンド付
●コンパクトで持ち運びに便利



⑤カスタム 無線温湿度照度計
「ログみ〜る® BT」 HLT-100BT ㊦

ページコード	商品コード	価格
2-0750-0501	7797400	製造中止

32×32×H76
測定範囲:温度-10~50℃、湿度20~95%RH
照度0~30,000lux
分解能:(温度)0.1℃(湿度)1%RH
(照度)1lux(0~3,999lux)
100lux(4,000~30,000lux)

電源:単4乾電池2本
重量:65g(電池含む)
対応OS:iOS7.1以上、Android4.4以上
Bluetoothバージョン:4.0以上
●風速・環境の温度・湿度・照度データを最大84日間保存します。
●スマートフォンとBluetooth接続することで記録データを送信し、グラフで表示したCSV形式でメール送信することができます。
●Bluetooth接続中は、リアルタイムで温度・湿度・照度をスマートフォンで確認することができます。(最大10台まで)

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低溫調理器・フードウォーマー

48
温度計