

Catalogue No.

20573-752

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 752

防水



① SATO 壁掛型防水デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
SK-100WP 2-0752-0101 6616500 ¥22,000
寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサコード:1.5m
測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃
防水性能:IPX7
電源:単4乾電池4本
材質:指示計/ABS樹脂
センサパイプ/ステンレス(SUS304)
センサグリップ/耐熱ナイロン
センサコード/シリコン
(耐熱温度:約150℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

-10~110℃

防水



② カスタム 防水デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-285WP 2-0752-0201 7797500 ¥6,600
寸法:66×22×H135(フロップキャップを含む)
測定範囲:-50~300℃
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃, 100.1~200℃)
±3℃(200.1~300℃)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:フロップキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」

-50~300℃



③ カスタム デジタル 温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-250 2-0752-0301 6381600 ¥4,400
外寸:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付

-50~150℃



④ A&D デジタル式温度計

ページコード 商品コード 価格
AD-5824A 2-0752-0401 8334300 ¥4,000
外寸:本体部/58×107×18
センサ部(プローブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2,長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4乾電池2本
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

-40~260℃

防水



⑤ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

ページコード 商品コード 価格
testo 104 2-0752-0501 2869431 ¥13,000
外寸:162×48×19
センサ部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

-50~250℃

防水



⑥ チノー 防水型中心温度計

ページコード 商品コード 価格
MF500B 2-0752-0601 2115010 ¥24,800
外寸:本体部/55×54×H45
センサ部/129
測定精度:測定温度-9.9~99.9℃...0.5℃±1digit
上記測定温度以外...1.0℃±1digit
(周囲温度25℃において)
防塵防水等級:IP67
電源:リチウムポリマー電池
●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサを持った
携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことが
できます。
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録
し、HACCP対応と現場作業を省力化
●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス
充電)
●トレーサビリティ証明書を発行可能
※充電器MV-9500-Bは別売です。
2-0752-0602 2115020 ¥7,000
※充電器は初期使用時から必要です。

-40~260℃

防水



⑦ チノー 防水型中心温度計

ページコード 商品コード 価格
MF500 2-0752-0701 1298400 ¥6,800
外寸:本体部/55×183×45
センサ部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサ保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造のため、電池交換はできません(1日3時間の使用
で2年以上使用可能です)

-40~260℃

防水



⑧ A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き)

ページコード 商品コード 価格
AD562B 2-0752-0801 7540400 ¥3,800
外寸:本体部/55×55×178
センサ部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データを
メモリ可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
●オートパワーオフ:約10分

-40~220℃

防滴



⑨ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

ページコード 商品コード 価格
testo 103 2-0752-0901 2869420 ¥7,000
外寸:116×35×19
センサ部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

-30~220℃

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

52
電気・
ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計