

Catalogue No.

20573-753

753 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水型デジタル温度計

41 もちつき機・
うす



タンタ デジタル 温度計 TT-508 N

ページコード	商品コード	価格
① WT ホワイト	2-0753-0101 3071710	¥3,000
② GR グリーン	2-0753-0201 0107240	¥3,000
③ BL ブルー	2-0753-0301 0107250	¥3,000
④ YL イエロー	2-0753-0401 0107260	¥3,000
⑤ RD レッド	2-0753-0501 0107270	¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110
測定精度:±1℃(0~100℃)、±2℃(左記以外)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
電源:CR2032型電池1個付
●測った温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能:約10分

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります



⑥デストー
食品用 デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

106 2-0753-0601 2870601 ¥8,500
外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
±1℃(-50~-30.1℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:CR2032ボタン電池2個
付属品:フロアクター・センサー保護キャップ・
壁掛け/ベルトホルダー

●付属のフロアクターを使用すれば、水や油などから本体を守ります。



⑦防水デジタル中心温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

MT-812 2-0753-0701 2114890 ¥7,000

外寸:本体部/191×41×20
センサー部/約φ2.5×113
測定精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdg
のいずれか大きい方(-20~60℃以外)
使用環境:-10~50℃
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:CR2032(3V)×1個
付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内部蔵)、
検査成績書
●水洗いできる中心温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●温度と時間を同時に測定
●測定温度が75℃に到達すると60秒カウントダウンが始まり、アラーム
でお知らせします。
●測定温度が85℃に到達すると90秒カウントダウンが始まり、アラーム
でお知らせします。
●設定温度の上下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。
●マグネット付き

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく



⑧カスタム
キッチン用高速反応ペン型
防水温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

CT-500WP 2-0753-0801 0445500 ¥4,950

外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の
±0.8%(-40~150℃)
±0.00751+1(150~230℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP65
●片手で操作可能



⑨A&D 防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

AD-5605P 2-0753-0901 8335000 ¥4,500

外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)
その他は1℃
分解能:0.1℃(-50~199.9)
1℃(-50~199.9以外)
防水等級:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性:約10秒
●オートパワーオフ機能付



⑩防水型デジタル ペンサーモ
(マグネット付)

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

MT-809 2-0753-1001 4215410 ¥5,500

全長:210
センサー部:φ3×112
測定精度:±1℃(-50~150℃)
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
±1℃(上記以外)
防水等級:IP65
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個

45 ストック
保存容器

46 運搬・
ケータイリング

47 ハカリ

48 温度計



⑫A&D 防水デジタル 温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

AD-5625 A 2-0753-1201 8334000 ¥3,000

全長:187
センサー部:φ2.8×110
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~10℃、
60.0~99.9℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
シースホルダー



カスタム 防水デジタル温度計

ページコード	外寸	商品コード	価格
--------	----	-------	----

⑬CT-321WP 2-0753-1301 30×15.5×H265 3404420 ¥2,980

⑭CT-310WP 2-0753-1401 36×16.4×H369 3404500 製造中止
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~10.1℃、100.1~200℃)
±4℃(200.1~300℃)
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
防水等級:IPX7
電源:LR44 1個
付属品:フロアクター



⑮デストー
防水中心温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

0560 1113 2-0753-1501 2869410 ¥4,600

外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/120mm
測定精度:±0.8℃(54~90℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個
●オートオフ機能

⑯デジタル温度計
"チェックテン"

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

HI98501 2-0753-1601 8367110 ¥7,200

外寸:50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
使用環境:-20~50℃
防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー