

Catalogue No.

20573-769

769

塩分計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

50
濃度計他

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
保存容器
ストックポット・

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



① デジタル式 塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
ES-421	2-0769-0101	6382000 ¥95,000

測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%
最小表示:0.00~2.99%まで...0.01%
3.0~10.0%まで...0.1%
外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ)
測定方式:導電率式
●電極がチタン、サンプリングがSUS316Lで耐久
性があります。
●モニターにはバックライトがあり、表示画面が見
やすい。
●オフセット機能搭載



② SATO 塩分濃度計 **71**

ページコード	商品コード	価格
SK-106	2-0769-0201	0837500 ¥29,800

測定範囲:0.1~10.0%
外寸:82×24×H143
重量:140g(電池除く)
測定方式:電気抵抗式
電源:006P(9V) 1本



③ カスタム デジタル塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
SA-02	2-0769-0301	6380800 ¥22,000

測定範囲:塩分濃度測定...0.0~10.0%(=5~60℃)
温度測定...-20~60℃
外寸:48×29×147
重量:135g(電池含む)
電源:単4電池3本
●塩分と温度のデュアル表示です。
●塩分測定(%)時には平均値測定も可能



④ セクスイ デジタル塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
SS-31A	2-0769-0401	8367600 ¥14,400

測定範囲:0~5.0%
温度範囲:0~70℃
外寸:233×20×H30
測定方式:導電率方式
電源:LR1130タイプ電池3個付
●温度計機能付(-15~105℃)



⑤ SATO 塩分濃度計 **71**

ページコード	商品コード	価格
SK-55 II	2-0769-0501	0837510 ¥12,700

測定範囲:0.01~5.0%
温度範囲:0~60℃
分解能:0.01%(0.01~0.09%まで)
それ以上は0.1%
32×16×H206 重量:50g
電源:LR44ボタン電池4個



⑥ タニタ デジタル塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
SO-304	2-0769-0601	6146610 ¥10,000

測定範囲:0.0~5.0%
測定温度範囲:5~90℃
表示:0.1%単位デジタル表示
外寸:25×25×H171
電源:単4電池 2本
防滴・防水機能:防水IP67
自動温度補正機能付



⑦ デジタル塩分測定器
'てっぴん' **71**

ページコード	商品コード	価格
Na.SB-500	2-0769-0701	7651700 ¥9,500

測定範囲:0.0~5.0%
温度範囲:1~99℃
外寸:32×168×18
重量:約42g(電池を含む)
電源:ボタン電池 CR2032 1個
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
●生活防水構造
●軽く叩いて電源ON機能
●光って測定完了をお知らせ



⑧ タニタ 電子式 塩分計
しおみくん **71**

ページコード	商品コード	価格
SO303WH	2-0769-0801	5504110 ¥5,000

測定範囲:0.4~1.4%
測定温度範囲:30~90℃
寸法全長:205×幅29×厚さ18
電源:LR44タイプ乾電池3個付
表示方法:3段階式です。
うす味 0.4~0.7%
ふつう味 0.8~1.1%
から味 1.2~1.4%



⑨ デジタル塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
EN-901WT	2-0769-0901	0414800 ¥3,600

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:(5~45℃被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.4%(目安となります)
動作温度湿度範囲:0~40℃/80%RH以下
(ただし、結露しないこと)
外寸:190×27×H14 重量:27g
測定方式:伝導度測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル
●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる
●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定
●味増やスプーンなどの塩分チェックで健康管理



⑩ A&D 防水型デジタル塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
AD-4723	2-0769-1001	1555520 ¥3,400

測定範囲:0.1~5.0%
測定精度:塩分濃度0.1~2.0%(5~45℃被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.2%
塩分濃度2.1~3.0%(5~45℃被測定物温度)±0.3%
※その他範囲外では±0.4%
塩分濃度3.1~5.0%(5~45℃被測定物温度)±0.5%
※その他範囲外では±0.6%
(その他範囲外は目安となります)
温度範囲:0~90℃
外寸:180×34×H16 重量:28g
測定方式:電気伝導度測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個
●塩分濃度を手軽にチェック
●水型IPX7で汚れたらすぐに洗えます。



⑪ 健康塩分計 **71**

ページコード	商品コード	価格
EN-900WT	2-0769-1101	0414900 ¥2,780

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:±0.2%(計測温度5~45℃精度)
動作温度湿度範囲:0~50℃ 対応温度:90℃
外寸:188×22×H14 重量:25g
測定方式:電気伝導度式
電源:ボタン電池LR44 3個
表示方法:3色LED 7段階表示



⑫ タニタ 防滴タイプ
塩分計 しおみスプーン **71**

ページコード	商品コード	価格
SO302WH	2-0769-1201	4215510 ¥3,000

測定範囲:0.6~1.2%
測定温度範囲:60~80℃
外寸:本体28×160×13
表示方法:3段階式
0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
電源:LR44タイプ電池3個内蔵



(注)電池交換はメーカー作業になり
ますのでお問い合わせください。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。