

Catalogue No.

20573-779

779

ガス炊飯器

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

44
給食用
スバテラ・
ひしゃく

45
ストック
ポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計

ガス炊飯器 炎の力がご飯をおいしくする。

Check!

ガス式

長所：火力があり、ふっくらおいしく炊き上がる。(炊き上げ時間約15～20分)
短時間で炊き上がるので、コストが安く経済的。
短所：保温機能が無い(現在は保温機能がついたタイプもある)
タイマー機能が無い(現在はタイマー機能があるタイプもある)
消防法により、高所などで使えない。



①②

パロマ ガス炊飯器

①PR-6DSS

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0101 0812110	¥36,800
13A	2-0779-0102 0812120	¥36,800

11.1合～33.3合(6.0ℓ)

②PR-6DSS(F)

内釜フッ素樹脂加工

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0201 5535930	¥55,300
13A	2-0779-0202 5535940	¥55,300

11.1合～33.3合(6.0ℓ)



③④

パロマ ガス炊飯器

③PR-10DSS

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0301 0812510	¥45,500
13A	2-0779-0302 0812520	¥45,500

20合～55合(10ℓ)

④PR-101DSS

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0401 0812610	¥45,500
13A	2-0779-0402 0812620	¥45,500

20合～55合(10ℓ)
※取手が折れたためです。



パロマ ガス炊飯器

⑤PR-403SF

内釜フッ素樹脂加工

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0501 0848710	¥31,000
13A	2-0779-0502 0848720	¥31,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)

レバー式火力調節付



パロマ ガス炊飯器

⑥PR-403S

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0601 0848810	¥30,000
13A	2-0779-0602 0848820	¥30,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)

レバー式火力調節付

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量 (kg)	接続 (mm)	点火方式
①②PR-6DSS型	513×410×H407	18	73	LP 7.26 13A 7.44	12	φ9.5	圧電点火方式
③④PR-10DSS型	573×470×H455	18	121	9.91 11.2	14.2	φ13(13A) φ9.5(LP)	圧電点火方式

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量 (kg)	接続 (mm)	点火方式
⑤PR-403SF	412×337×H367	18	49	LP 3.72 13A 3.49	6.4	φ9.5	連続放電点火方式
⑥PR-403S	412×337×H367	18	49	3.72 3.49	6.4	φ9.5	連続放電点火方式



⑦⑧

パロマ ガス炊飯器「涼厨」

⑦PR-360SS

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0701 3067800	¥40,000
13A	2-0779-0702 3067810	¥40,000

5.6合～20合(3.6ℓ)

※「涼厨」炊飯器…機器本体の間に4層の空気層をつくり「冷却する構造」によって、万一、ご使用中に胴体に触ってもやけどの心配がありません。

⑧PR-360SSF

内釜フッ素樹脂加工

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0801 3067900	¥48,000
13A	2-0779-0802 3067910	¥48,000

5.6合～20合(3.6ℓ)



⑨パロマ ガス炊飯器 PR-4200S (保温機能付)

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-0901 0813310	¥46,000
13A	2-0779-0902 0813320	¥46,000

6.7合～22.2合(4.0ℓ)

電源：単相100V



⑩パロマ ガス炊飯器 PR-18EF

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0779-1001 0812711	¥23,800
13A	2-0779-1002 0812721	¥23,800

2合～10合(1.8ℓ)

機種名	外形寸法(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	ガス消費量(kW)	重量 (kg)	接続 (mm)	点火方式
⑦PR-360SS	455×381×H372	18	44	LP 3.14 13A 3.22	9.5	φ9.5	連続放電点火方式
⑧PR-360SSF	455×381×H372	18	44	3.14 3.22	9.5	φ9.5	連続放電点火方式
⑨PR-4200S	438×371×H385	18	49	3.72 3.49	8.6	φ9.5	圧電点火方式
⑩PR-18EF	282×300×H322	20	22	1.90 1.90	4.3	φ9.5	連続スパーク点火 (乾電池準3.15V×1)

Check!

米の換算表(参考)

下記の表をご参考ください。

1升	=	1.5kg	=	1.8ℓ
1kg	=	1.2ℓ	=	6.7合
1ℓ	=	0.83kg	=	5.6合
2ℓ	=	1.66kg	=	約1.1升
3ℓ	=	2.49kg	=	約1.6升
4ℓ	=	3.32kg	=	約2.2升
6ℓ	=	4.98kg	=	約3.3升
9ℓ	=	7.47kg	=	5升

ご飯 1杯=150g計算