

Catalogue No.

20573-884

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

フライヤー 884

ガスフライヤー スタンダードシリーズ

- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。



油の酸化が少なく、いつもきれい

ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、油温の局所的な上昇がなく、油の酸化を防ぎます。



①一槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13K	2-0884-0101 8393311	2-0884-0106 8393321	¥161,000
MGF-18K	2-0884-0102 8393411	2-0884-0107 8393421	¥177,000
MGF-23K	2-0884-0103 8393511	2-0884-0108 8393521	¥183,000
MGF-30K	2-0884-0104 8393611	2-0884-0109 8393621	¥239,000
MGF-40K	2-0884-0105 8393711	2-0884-0110 8393721	¥267,000



②二槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13WK	2-0884-0201 8393811	2-0884-0205 8393821	¥258,000
MGF-18WK	2-0884-0202 8393911	2-0884-0206 8393921	¥289,000
MGF-23WK	2-0884-0203 8394011	2-0884-0207 8394021	¥299,000
MGF-30WK	2-0884-0204 8394111	2-0884-0208 8394121	¥459,000



③卓上型 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	2-0884-0301 8393210	2-0884-0302 8393220	¥134,000

型 式	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ×バック	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		重量 (kg)	
			都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス		
①	MGF-13K	330×600×H800×150	13	6.40kW (5,500ℓ/h)	6.40kW (0.46kg/h)	15A	15A	32.5
	MGF-18K	430×600×H800×150	18	8.72kW (7,500ℓ/h)	8.72kW (0.62kg/h)	15A	15A	34.0
	MGF-23K	530×600×H800×150	23	11.6kW (10,000ℓ/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	15A	41.0
	MGF-30K	680×600×H800×150	30	14.5kW (12,500ℓ/h)	14.5kW (1.04kg/h)	15A	15A	51.0
	MGF-40K	880×600×H800×150	40	17.4kW (15,000ℓ/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A	57.0
②	MGF-13WK	630×600×H800×150	13×2	12.8kW (11,000ℓ/h)	12.8kW (0.91kg/h)	15A	15A	49.5
	MGF-18WK	830×600×H800×150	18×2	17.4kW (15,000ℓ/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A	57.0
	MGF-23WK	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW (20,000ℓ/h)	23.2kW (1.66kg/h)	15A	15A	70.0
	MGF-30WK	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW (25,000ℓ/h)	29.1kW (2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0
③	MGF-12TJ	400×500×H400×	65	12	6.40kW (5,500ℓ/h)	6.40kW (0.46kg/h)	13mm (ゴム管口) 9.5mm (ゴム管口)	25.0



①～③は、ガス接続工事が必要です。


ガスフライヤー



④サミー 段落式 フライヤー

	LP	13A	価格
DF-015	2-0884-0401 0863510	2-0884-0407 0863520	¥187,000
DF-020	2-0884-0402 0863610	2-0884-0408 0863620	¥202,000
DF-025	2-0884-0403 0863710	2-0884-0409 0863720	¥217,000
DF-030	2-0884-0404 0863810	2-0884-0410 0863820	¥399,000
DF-040	2-0884-0405 0863910	2-0884-0411 0863920	¥429,000
DF-050	2-0884-0406 0864010	2-0884-0412 0864020	¥454,000

付属品:サンプレート、天蓋、すくい網、油切り、
油切り網、プラスチックバケツ、角かご
●ハイリミット過熱防止装置付



型 式	外形寸法(mm)			油槽寸法(mm)			油量 (ℓ)	ガス消費量(kw)		ガス接続口		温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火方式
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	深さ		LP	13A	LP	13A			
④	DF-015	360	600	800	300	460	130	15	8.7	φ9.5	φ13	150～200	39	マッチ
	DF-020	450	600	800	390	460	130	20	11.6	φ9.5	φ13	150～200	43	マッチ
	DF-025	540	600	800	480	460	130	25	14.5	φ9.5	φ13	150～200	48	マッチ
	DF-030	630	600	800	570	460	130	30	17.4	φ9.5	φ13	150～200	65	マッチ
	DF-040	810	600	800	750	460	130	40	23.3	φ9.5	φ13	150～200	75	マッチ
	DF-050	990	600	800	930	460	130	50	29.1	φ9.5	φ13	150～200	80	マッチ

快適な厨房環境をお届けする「涼厨(すずちゅう)」認定商品です。

ガス天ぷらフライヤー



⑤ガス天ぷらフライヤー FGF400TPC

ページコード	商品コード	価格
LP	2-0884-0501	7561712 ¥314,000
13A	2-0884-0502	7561722 ¥314,000

電源:単相100V
消費電力:100W
付属品:専用天ぷら鍋φ400
安全装置:フレイムロッド式+
バイメタルサーモスタット

- 自動温度調節器を搭載 ●油温調節はダイヤル1つ
- 電子温度調節機能を搭載、50℃～200℃までの油温を自由に設定できます。
- 温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、
立消安全装置を内蔵しています。

型 式	外形寸法(mm)			油槽寸法(mm)			油量 (ℓ)	ガス消費量(kW)		ガス接続口		温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火方式
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	深さ		LP	13A	LP	13A			
⑤ FGF400TPC	530	600	265	φ400×93			5	9.35	10.50	φ9.5	φ13	50～200	32	連続スパーク

電気天ぷらフライヤー



⑥天ぷらフライヤー SEFD-4H

ページコード	商品コード	価格
	2-0884-0601	4295500 ¥446,000

●天ぷらをおいしく揚げるためのセンサー付

型 式	外形寸法(mm)			油槽寸法(mm)			油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ(m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ								
⑥ SEFD-4H	500	600	300	φ420	φ420	115	6～7	単相200V 4.0kW	2P-30A	2	0℃～210℃	30	天ぷら鍋(アルミ) 42cm× 115深さ×1個、 パンチングスノコ×1	ハイリミット 258℃

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

60 フライヤー・

61 すし・蒸し器・

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスペイ用品

64 加熱調理器