

Catalogue No.

20573-906

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

のり巻機・植物油

906

おにぎり、シャリ、幕の内が出来るマルチタイプ



①マルチにぎりメーカー

ページコード	商品コード	価格
ASM545S	2-0906-0101	0255710 ¥1,200,000

- アタッチメント*を換えるだけで、おにぎりもシャリ玉も幕の内も成形できる多機能マシン
*製品ご購入時に任意の1セットが付属。異なるタイプをご希望の場合は、オプション扱いとなります。
- おにぎりは1,950個/h*、シャリ玉なら2,600個/h*、幕の内なら5,200個/h*のクラス最速成形を実現
※いずれも60Hzの場合の毎時最大成形個数。
- 連続・単動のモード切替可能。ストップセンサー搭載のターンテーブル方式と相まって高い作業効率を実現。パッチ生産にも対応可能
- 送り切換え機構を新たに搭載。サンドおにぎり用の薄物成形や、プチおにぎりもみずら成形

ご注文の際は下記よりタイプをご指定ください。

おにぎり

- SL-Gタイプ(100g程度)
- SM-Gタイプ(80g程度)
- 三角40タイプ(40g程度)
- 三角Lサンド(50g程度)
- 三角Mサンド(40g程度)
- 三角60UGタイプ(60g程度)

にぎり

- シャリ玉タイプ(21g程度)
- スムタイプ(50g程度)

幕の内

- 幕の内40-75タイプ(100g程度)
- 幕の内38-36タイプ(35g程度)
- 幕の内28-37タイプ(21g程度)
- 角30-60タイプ(40g程度)

電源	単相100V 50Hz/60Hz
消費電力	80W
成形能力	おにぎり:毎時1,100~1,650個/50Hz 1,300~1,950個/60Hz シャリ玉:毎時2,200個/50Hz 2,600個/60Hz 幕の内:毎時1,375~4,400個/50Hz 1,625~5,200個/60Hz
ホッパー容量	約7.5kg(約2.5升)
外寸	幅310×奥行497×高さ691mm ※電源コード、ネジ凸部含まず
重量	約25kg



②自動のりまきカッター ASM250

ページコード	カットサイズ	商品コード	価格
タテ巻 6カン用	2-0906-0201	30.0	7346520 ¥430,000
タテ巻 8カン用	2-0906-0202	22.5	7346620 ¥435,000
ヨコ巻10カン用	2-0906-0203	20.0	7346720 ¥450,000

外寸:360×292×H436
電源:単相100V・240V 50Hz/60Hz
消費電力:40W 重量:約18kg
成形能力:最大600本/時
対応のりまきサイズ:太さ/25mm角~50mm角サイズ
長さ/縦巻き(6-8貫用)180mm~185mm
横巻き(10貫用)200mm~205mm



③EBM のり巻きカット台 6カット用

ページコード	商品コード	価格
2-0906-0301	0189100	¥11,000

270×130×H95 カット幅:約30
高圧ポリエチレン
まな板(スライド板):270×130×H10
●誰でものり巻きを均等にカットできます。
●ガイドは指丁が入りやすい広口形状になっており、カットしたのり巻きがバラバラになるのを防ぎます。
●台のまな板が取り外して交換できます。

④EBM サバ押し寿司・太巻きカット台 6カット用

ページコード	商品コード	価格
2-0906-0401	0189200	¥13,500

270×130×H95 カット幅:約30
高圧ポリエチレン
まな板(スライド板):270×130×H10
●誰でものり巻きを均等にカットできます。
●ガイドは指丁が入りやすい広口形状になっており、カットしたのり巻きがバラバラになるのを防ぎます。
●台のまな板が取り外して交換できます。

無菌植物油



⑤アルタン 無菌植物油ベルーブラス 380mℓ

ページコード	商品コード	価格
2-0906-0501	5739800	¥3,600

- 無味・無臭・無色で食品にふれても安全、AOM値が長いのでベタ付きが非常に少い状態です。
- ※潤滑・離型・滑り・防錆としてお使いください。
- ※ガス抜きキャップ付

AOM値は過酸化化物の値が100になるまでの時間の事です。



⑥セハー 330 無菌植物油 330mℓ

ページコード	商品コード	価格
2-0906-0601	8475400	¥3,200

※潤滑・離型・滑り・防錆としてお使いください。



⑦無菌植物油 シャリバーナール 480mℓ

ページコード	商品コード	価格
2-0906-0701	0164500	¥1,500

- 国際的な品質安全規格である[NSF認証]を取得
- 一体型噴霧角切り替えノズル(ガス抜き機能付)でノズル紛失による異物混入等の事故を防げます。
- 高級食用油脂を使用した、食品機械・器具用の潤滑・離型・サビ止の剤です。
- 高度な精製技術でにおい残りがありません。
- 食品・器に付着しても安全です。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サービス用品・トレイ

61 セイロ類・すし・蒸し器・

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器