

Catalogue No.
20579-1106

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

おしぼりウォーマー 1106

殺菌灯付モデル



①タイジ ホットキャビ
HC-11UV Pro **77**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0101 1731500 ¥60,000
おしぼり約55本

殺菌灯付モデル



②タイジ ホットキャビ
HC-21UV Pro **77**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0201 1731600 ¥110,000
おしぼり約110本

冷温切替モデル



冷温自在
HOT
COOL

③タイジ ホットキャビ
HC-11LX Pro **77**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0301 1731700 ¥100,000
おしぼり約55本

冷温切替モデル



冷温自在
HOT COOL
HOT COOL
HOT COOL

④タイジ ホットキャビ
HC-21LX Pro **77**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0401 1731800 ¥180,000
おしぼり約110本

| 型 式 | 電 源 | 消費電力 | 庫内温度 | 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 庫内容量 (ℓ) | 温度調節 | 重量 (kg) | 付属品 |
|----------|----------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------|------------|--------------------|
| ①HC-11UV | 単相100V 50/60Hz | 200W | HOT 70℃～80℃(標準温度) | 450×363×H322 | 348×207×H152 | 11 | マイコン制御 | 7.5 | 棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ②HC-21UV | 単相100V 50/60Hz | 400W | HOT 70℃～80℃(標準温度) | 450×363×H562 | 348×207×H152×2段 | 11×2 | マイコン制御 | 11.5 | 棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ③HC-11LX | 単相100V 50/60Hz | 150W | HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合) | 450×363×H322 | 348×207×H152 | 11 | 電子制御 | 10 | 棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ④HC-21LX | 単相100V 50/60Hz | 300W | HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合) | 450×363×H562 | 348×207×H152×2段 | 11×2 | 電子制御 | 17 | 棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1 |

「温」「冷」切替式の
8ℓ極小コンパクトモデル



⑤省エネタイプ 業務用温冷庫
MOCA (前開き式) 1段
CHC-17F **AI**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0501 1570801 ¥62,000
おしぼり60～80本
USB充電×2ポート(Type A DC5V, 2.4A)

COOL
HOT



⑥温冷庫 MOCA
CHC-8F **AI**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0601 1570810 ¥45,000
おしぼり25～45本
●LED温度表示付
●前開きタイプ

COOL
HOT



⑦タオルクーラー&ウォーマー
CWT-E115S 横扉タイプ **AI**

ページコード 商品コード 価格
2-1106-0701 6004010 ¥58,000
おしぼり66～88本
●冷温切替タイプ
●扉裏に配置したノンフロン設計
●1ドア、2段式

COOL
HOT

| 型 式 | 電 源 | 消費電力 | 庫内温度 | 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 容 量 (ℓ) | 温度調節 | 安全装置 | 重量 (kg) | 付属品 | |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----|-------|
| | | | | | | | | | | カコ | ドレン受け |
| ⑤CHC-17F | 100V 50/60Hz | 180W | (冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準) | 450×355×H360 | 355×195×H225 | 17 | CPU方式 | 温度ヒューズ・ ラインヒューズ | 11 | 2 | 1 |
| ⑥CHC-8F | 100V 50/60Hz | 100W | (冷)2℃～7℃・(温)50℃～70℃ | 310×360×H250 | 230×190×H150 | 8 | 固定式サーモスタット | 温度ヒューズ・ ラインヒューズ | 5 | 1 | 1 |
| ⑦CWT-E115S | 100V 50/60Hz | 加熱:180W 冷却:120W | (冷)外部温度に比べ-25～25℃(0℃以上) (温)75±10℃ | 490×340×H330 | 370×180×H225 | 15 | バイメタル式サーモスタット | 温度ヒューズ・ ラインヒューズ | 12 | 2 | 1 |

※おしぼりはP2393・2394にございます。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のものです。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビューッフェ関連

67 ビューッフェ・宴会

68 カフェ・
サレシ用品・トトレ

69 プレンダー・
ジューサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・
バー用品