

Catalogue No.
20579-2130

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

洗米機・浄水器 2130

活性炭フィルターを使用した浄水器



①業務用浄水器 クリンスイMP02-2

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0101 0955100 ¥50,000

クリンスイMP02-2用カートリッジ UMC2100

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0102 0955200 ¥23,000

●水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めのスタンダードタイプです。

活性炭フィルターを使用した大容量浄水器



②業務用浄水器 クリンスイMP02-3

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0201 0955300 ¥53,000

クリンスイMP02-3用カートリッジ UMC2150

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0202 0955400 ¥26,000

●MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお勧めです。

世界で初めて、中空糸膜使用の浄水器を開発した三菱レイオン クリンスイのポリエチレン多孔質中空糸膜は、一味違います！



③業務用浄水器 クリンスイMP02-4

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0301 0794000 ¥55,000

外寸:1160×120×H300
※付属品専用カートリッジ1個

クリンスイMP02-4用カートリッジ UMC2050

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0302 0794100 ¥28,000

●ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐・製菓などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。

●亜鉛フィルター・抗菌活性炭、そして三菱レイオンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。

本体品番	①MP02-2	②MP02-3	③MP02-4
使用用途	塩素、臭い除去用 (洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)	塩素、臭い除去用 (洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)	雑菌、塩素、臭い除去用
カートリッジ品番	UMC2100	UMC2150	UMC2050
ろ材の種類	粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布		
特長	水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。		不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭
ろ材使用限界	100,000ℓ	150,000ℓ	50,000ℓ
ろ過流量	10ℓ/分		
使用可能な最小動水圧	0.07MPa		
材質	本体 カートリッジ	ステンレス ABS樹脂	ステンレス ABS樹脂
浄水能力	遊離残留塩素 濁り	100,000ℓ	150,000ℓ
本体質量(満水時)	1.5kg(3.3kg)	1.6kg(3.3kg)	50,000ℓ 1.7kg(3.0kg)
カートリッジ寸法	最大径85×H247mm		
ステンレス容器寸法	最大径160×H300mm		
除去できない成分	雑菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など	雑菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など

ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去 見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる！



④ファインセラミック 浄水器 C-1 ブルー CW-101

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0401 8763100 ¥60,000

外寸:147×156×H300

品名	④ファインセラミック浄水器 C1[シーワーン] CW-101	
品番	ABS樹脂、ステンレス	
材料の種類	ポリエチレン	
ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.5ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.05MPa(0.5kg/cm ²)	
浄水能力	総トリハロメタン 遊離残留塩素	除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)
	C A T 2 - M I 濁り	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ(JIS S3201での試験結果)
ろ材の交換時期の目安	約12ヶ月(1日20ℓ使用した場合の月数)	
電源	リチウムコイン電池(CR2354)×1個	
質量(満水時)	2.90(3.80)kg	
付属品	切替コック、給水ホース取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド	



⑤据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX SSX880

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0501 0794200 ¥40,000

外寸:143×113×H203

カートリッジ SSC8800 2-2130-0502 0794300 ¥12,500

外寸:103×103×H150
材質:本体/ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、ABS樹脂(切替弁)
カートリッジ/ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質

「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

●流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いに使いやすいお水をお使いいただけます。

品名	⑤据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX SSX880	
カートリッジ品番	SSC8800	
材質	本体/ABS樹脂 ステンレス ホース/ポリプロピレン 切替弁/ABS樹脂	
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布	
ろ過流量	3ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
浄水能力	遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)
	溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)	総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)	
質量(満水時)	1.5kg(2.4kg)	

汚れ防止



⑥蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP701 (WT)

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0601 0955500 ¥12,500

外寸:126×132×H78

CSPシリーズ用交換カートリッジ HGC9S

ページコード 商品コード 価格
2-2130-0602 0794670 ¥4,700

本体品番	⑥CSP701-WT	
カートリッジ品番	HGC9S	
本体材質	ABS樹脂	
カートリッジ材質	ABS樹脂	
ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜	
ろ過流量(初期流量)	1.6ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
浄水能力	遊離残留塩素	900ℓ
	濁り	900ℓ
本体質量(満水時)	310g(満水時430g)	
電源	CR2032(電池)	
カートリッジ寸法	φ55×90	
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など	

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81 棚・作業台

82 洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集