

Catalogue No.

20579-2165

2165 食器洗浄機

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は



81 棚・作業台

ミクロの泡がパワフルに、きめ細やかに完全洗浄

- どんな型の食器でもピッカピカに仕上げます。(ただし、ポリプロピレン、木製、漆器類はさけてください。)
- 消音タイプで運転音が気にならず、設置工事も簡単です。
- 高性能で、あらゆる種類のしつこい汚れ(油、脂肪、タンパクなど)を洗い落とします。同時に除菌効果を発揮して消毒もします。

洗浄機超音波式トーチョーラク コンパクトタイプ

スタンダードタイプ



①UCP-450	②UCP-600	③UCP-900	④UCP-1000
ページコード 商品コード 価格 2-2165-0101 4646510 ¥700,000	ページコード 商品コード 価格 2-2165-0201 6655910 ¥900,000	ページコード 商品コード 価格 2-2165-0301 4646710 ¥1,300,000	ページコード 商品コード 価格 2-2165-0401 8234210 ¥1,450,000

型 式	①UCP-450	②UCP-600	③UCP-900	④UCP-1000
外 形 寸 法 (開口×奥行×高さ)	450×600×800+126	600×600×800+126	900×600×800+126	1000×650×800+126
水 槽 寸 法 (開口×奥行×高さ(水深))	350×390×300(250)	500×390×300(250)	750×390×300(250)	880×430×300(250)
水 槽 容 量	約30ℓ	約48ℓ	約73ℓ	約92ℓ
高周波出力	強(700W)、弱(400W)	強(700W)、弱(400W)	強(1400W)、弱(800W)	強(1400W)、弱(800W)
発振周波数	26.8~28.3KHz	26.8~28.3KHz	26.8~28.3KHz	26.8~28.3KHz
振 動 子	BLT	BLT	BLT	BLT
消費電流	12A	12A	24A	24A
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
タイマー	デジタル 1~99分 連続運転	デジタル 1~99分 連続運転	デジタル 1~99分 連続運転	デジタル 1~99分 連続運転
排水機構	ハンドルワンタッチ方式	ハンドルワンタッチ方式	ハンドルワンタッチ方式	ハンドルワンタッチ方式
重 量	45kg	54kg	80kg	90kg
付 属 品	排水ホース(2m) 1本 底面保護ネット 1個 洗浄バスケット 1個	排水ホース(2m) 1本 底面保護ネット 1個 洗浄バスケット 1個	排水ホース(2m) 1本 底面保護ネット 1個 洗浄バスケット 2個	排水ホース(2m) 1本 底面保護ネット 1個 洗浄バスケット 2個

82 バスボックス・洗浄ラック

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



食器洗浄機

	ページコード	商品コード	価格
⑤JWE-400TUB3 50Hz	2-2165-0501	2889050	¥1,188,000
60Hz	2-2165-0502	2889060	¥1,188,000
⑥JWE-400TUB 50Hz	2-2165-0601	2889150	¥1,109,000
60Hz	2-2165-0602	2889160	¥1,109,000

600×600×H800~820(アジャスタ付)

型 式	⑤JWE-400TUB3	⑥JWE-400TUB
電 源	3相200V 50Hz/60Hz共用 容量5.1kVA(14.8A)	単相100V 50Hz/60Hz共用 容量1.27kVA(12.7A)
電 流	2.3/2.4A(始動電流1.1/1.1A)	6.1/6.1A(始動電流1.6/1.6A)
消費電力	515/520W(力率85/62%)(最大4.54/4.54kW)	505/505W(力率82/82%)(最大1.22/1.22kW)
電熱装置	1.02kW(洗浄機側) 3kW(貯湯タンク側)	700W(洗浄機側) 500W(貯湯タンク側)
サイクル時間	標準90秒(本体洗い78秒、休止5秒、すすぎ6秒、休止1秒)	
消費水量	標準80ℓ/時(1サイクルの標準使用量=すすぎ水量約2.0ℓ)	
洗浄方式	上下回転ノズル方式(トリプルアームノズル) (洗浄ポンプ400W すずぎポンプ100W)	
必要給湯温度 (標準時間モード)	約55℃以上	約75℃以上
重 量	61kg	60kg

哺乳びんを超音波で除菌洗浄

- 哺乳びんを超音波で洗浄しますから、びんの内側も外側もキメ細かに洗浄することができます。



■付属バスケット
※哺乳瓶は付属していません。

⑦超音波哺乳びん洗浄機 UC-1630

ページコード	商品コード	価格
2-2165-0701	2876600	¥350,000

外形:352×325×H370
 水槽寸法:325×300×H200
 水槽容量:約16ℓ
 洗浄時間:3~5分(200ml哺乳びん12本)
 電源:単相100V 6A 50/60Hz
 高周波出力:350W
 発振周波数:26.8~28.3KHz
 重量:16kg
 タイマー:1~99分または連続
 周囲温度:-10℃~+40℃

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。