

741 放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



体温計としてのご使用はできません。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。


①カスタム サーモキャプチャー (サーモグラフィ)

ページコード	商品コード	価格
THG-01	2-0741-0101	1141600 ¥75,000

寸法:215×48×H66 重量:220g
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方
温度分解能/0.1℃
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH
精度/±5%rdg 分解能/1%
解像度:32×32(1024)ピクセル
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2500mAh、交換不可)
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能
●タッチパネル採用の直感的な操作性
●保存画像に全ての温度分布情報も保存(32×32=1024ピクセル)
●環境湿度測定機能付き
●オートパワーオフ(表示画面OFF)



-20~380℃



防水



-80~550℃

④カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	2-0741-0401	0446510 ¥13,800

寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
付属品:単4乾電池2本
●水濡れでの作業に安心のIP54防水設計
●H/L/Oアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付



-80~500℃

⑧非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	2-0741-0801	4222700 ¥7,800

寸法:39×72×H175
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃
放射率:0.95固定
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれずに非接触温度計測可能
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付

②SATO 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-8700 II	2-0741-0201	0835800 ¥10,000

寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
測定分解能:1℃
放射率:0.95固定
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付



-20~315℃

③カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310H	2-0741-0301	0446310 ¥19,800

寸法:46×105×H160 重量:235g
測定精度:±1.5%rdgまたは±3℃(-50~0℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
電源:9V乾電池1本
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
●ガス漏れ検知など風光刺激が反応する「UVライト」機能
●56にのびるすばやく正確な円形レーザーマーカ
●放射温度だけでなく環境温度・湿度も一括表示
※センサーは別売です。P751-⑧の中からお選びください。



-50~550℃

⑥デスロー 赤外放射温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 830-T2	2-0741-0601	2923300 ¥19,000

寸法:38×75×H190 重量:200g
測定精度:±1.5℃または±1%測値の1.5%(0.1~400℃)、
±2℃(-30~0℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.1~1.0(調節可能)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑦芯温センサー外部接続が可能(別売)



-30~400℃

⑦testo830T2用 防水型浸漬・芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
0602.1293	2-0741-0701	2923310 ¥7,000

センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル



-80~400℃

防水



-30~250℃

⑨防水非接触赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-12	2-0741-0901	2114880 ¥14,000

寸法:46×56×H167 重量:165g
測定精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、
±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1
使用湿度:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP67
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)
●水洗いできる放射温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●オートパワーオフ機能
●アラームストラップ付き



-38~385℃

⑩A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	2-0741-1001	1561690 ¥4,800

寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
分解能:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカ:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、
出力パワー1mW未満(マーカオフ可能)
材質:ABS 電源:単4乾電池2本
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付き赤外線放射温度計
●瞬間測定(応答速度約1秒)
●液晶表示はバックライト付き
●PS/Cマーク認定商品
●測定距離:測定範囲:測定距離(D):測定範囲(S)=12:1
●オートパワーオフ:15秒

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレイナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計