

Catalogue No.
20579-743

743

中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

- 41 もちつき機
- 42 スチーマー
- 43 ストレーナー
- 44 給食用スパテラ
- 45 ストックポット
- 46 運搬
- 47 ハカリ
- 48 温度計



① SATO 防水型デジタル温度計 SK-270WP (標準センサー付)

ページコード 商品コード 価格
2-0743-0101 6619300 ¥19,800

本体寸法:70×40×H171
本体重量:約155g(電池含む)
防塵防水等級:IP67
付属品:標準センサー(S270WP-01)、指示計ゼニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ電池2本

- HACCP機能(3通りの設定温度、時間を設定可能)
- シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示
- 防水性、耐熱、耐アルコール性の高い本体
- ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディ



<SK-270WP用 オプションセンサー>

- ②標準センサー S270WP-01 (270WP用) (防水)
- ③中心温度測定センサー S270WP-02 (270WP用) (防水)
- ④揚げ油測定センサー S270WP-03 (270WP用) (防水)
- ⑤中心温度測定センサー S270WP-04 (270WP用) (防水)
- ⑥中心温度測定センサー S270WP-05 (270WP用) (防水)



⑦ 熱研 防水型食品用温度計 パーソナルサーモメーター

ページコード 商品コード 価格
SN-3200II 2-0743-0701 3086520 ¥31,000

本体寸法:67.5×26×H169
本体重量:約170g
測定精度:±0.8℃(0℃)、±0.9℃(100℃)
表示分解能:0.1℃(200℃以上は分解能1℃)
測定周期:約0.5秒
防水等級:IPX5に準拠
電源:単3乾電池2本
付属品:取扱説明書、ストラップバンド、単3乾電池×2本、T01センサー(フルセット時)

- 視認性に優れた大型液晶ディスプレイを採用
- 水気の多い環境でも安心な防水設計
- 低温から高温まで対応する豊富なセンサ
- 校正対応・校正証書の発行が可能です。(有償)

<SN-3200用 オプションセンサー>

- ⑧食品用耐久型センサー
- ⑨食品用標準センサー
- ⑩一般計測用センサー
- ⑪静止表面用センサー



⑫ 熱研 防水型デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
SN3000 2-0743-1201 3098900 ¥19,800

本体寸法:54×40×H172
測定精度:±0.1℃(本体精度(表示分解能1℃の時)は±1℃)
表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
防水等級:IPX6
使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒
電源:単4乾電池2本付
付属品:標準センサー(SN3000-01)、ネックストラップ、本体ケース

- 本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いができるので、大変衛生的
- 文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群
- ホールド機能付

<SN3000用 オプションセンサー>

- ⑬防水食品用標準センサー
- ⑭防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー
- ⑮防水高速応答センサー

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。