

Catalogue No.

20579-747

747

温度ロガー

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・きね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

## データロガー（温度記録計）の活用で 菌の増殖をストップ！

## データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵／冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

### スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要のため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

### データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

### USB対応



#### 防水 プローブ内蔵型



本体のみ

#### ① テストー 防水ミニ温度計データロガー本体

ページコード 商品コード 価格  
testo 174T 1560 2-0747-0101 2869310 ¥8,300  
外寸:38×60×19  
測定範囲:-30～70℃  
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個  
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)  
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池  
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)  
※プローブは本体に内蔵されているので不要です。  
※ソフトウェアは付属していませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。  
(無償)



セット

#### ② 防水ミニ温度計データロガーセット

ページコード 商品コード 価格  
testo 174T 0561 2-0747-0201 2869320 ¥19,000  
セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池、インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)  
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。  
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。  
(無償)

※本体のみではPCに接続できないため、初回はUSBインターフェース付きのデータロガーセット②をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ①を複数個購入して使用できます。

### Wi-Fi対応



#### 防水 プローブ外付型 ※主に冷蔵／冷凍庫用



#### ③ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

ページコード 商品コード 価格  
Saveris2 T2 2-0747-0301 1073120 ¥26,000  
外寸:95×75×30.5  
チャンネル数:2  
測定範囲:-50～150℃  
バッテリーの種類:単3乾電池×4本  
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)  
※プローブ(探針)④は別売となります。  
※Wi-Fi環境が必須です。



#### ④ テストー サベリス2 T2用サースミスタ フラットコードプローブ

ページコード 商品コード 価格  
2-0747-0401 1073130 ¥12,000

#### 防水 プローブ内蔵型 ※主にショーケース用



#### ⑤ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

ページコード 商品コード 価格  
Saveris2 T1 2-0747-0501 1073140 ¥21,000  
チャンネル数:1  
測定範囲:-30～50℃  
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。  
※Wi-Fi環境が必須です。

