

Catalogue No.
20579-750

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温湿度計 750



①A&D
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663	2-0750-0101	7540500 ¥15,000

●AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。

②A&D
外部センサユニット AD5663用(子機) ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD5663-01	2-0750-0201	7540600 ¥8,000

親機(表示器)の特徴

- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴

- 環境の温度・湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

子機の増設ができます

親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。

親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。

品番	①AD5663	
	親機	子機
寸法	120×30×H134	66×31×H112 アンテナ等突起部は含みません
温度プローブケーブル長		約2.5m
電源	単3形アルカリ乾電池4本 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
表示分解能	温度0.1℃、温度プローブ0.1℃、湿度1%RH	
測定精度	±2℃(-20~9℃ 41~70℃)、±1℃(10~40℃)	
測定範囲	温度0~50℃ 湿度20~90%RH 温度プローブ40~70℃	
表示範囲	温度-20~70℃、温度プローブ40~70℃、湿度5~99%RH	
上限/下限アラーム	温度0~50℃/設定間隔0.5℃	
設定値範囲	温度プローブ40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音量70dB、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	
電波伝搬距離	最大100m(見通し距離)	
動作(使用)温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)	
付属品	単3形乾電池4本(モニタ用) 子機(外部センサー)AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	温度プローブ2本 単3形乾電池2本(モニタ用) シース保護キャップ

③ ④

廃盤

③ ホワイト WT ④ ブラック BK

ポータブル温湿度計 プラーム O-289 ㊦

ページコード	商品コード	価格
③	2-0750-0301	1555490 ¥1,400
④	2-0750-0401	1555500 ¥1,400

30×14×H64
測定範囲:温度-9.9~50℃ / 湿度10~99%
電源:CR2032リチウム電池1個
材質:ABS樹脂、アクリル、ナイロン
重量:21g

- 熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ
- アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能
- カバンに取付けが便利なバンド付
- コンパットで持ち運びに便利

⑤

Bluetooth SMART

カスタム 無線温湿度照度計
「ログみる」BT HLT-100BT ㊦

ページコード	商品コード	価格
2-0750-0501	7797400	製造中止

32×32×H76
測定範囲:温度-10~50℃、湿度20~95%RH
照度0~30,000lux
分解能:(温度)0.1℃(湿度)1%RH
(照度)1lux(0~3,999lux)、
100lux(4,000~30,000lux)

電源:単4乾電池2本
重量:65g(電池含む)
対応OS:iOS7.1以上、Android4.4以上
Bluetoothバージョン:4.0以上

- 風通環境の温度・湿度・照度データを最大84日間保存します。
- スマートフォンとBluetooth接続することで記録データを送信し、クラウドで表示したりCSV形式でメール送信することができます。
- Bluetooth接続中は、リアルタイムで温度・湿度・照度をスマートフォンで確認することができます。(最大10台まで)

49 タイマー

50 濃度計他

51 スーパージャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブン・電子レンジ

55 低温調理器

48 温度計