

Catalogue No.

20579-755

755

中心温度計・鍋用温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・
すきね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

防滴

① SATO 寸胴鍋用バイメタル温度計 (クリップ式) F1

ページコード	商品コード	価格
BM-R-75	2-0755-0101	2005200 ¥14,500

φ80×φ8×H400
目盛:2℃
材質:ステンレス
●水濡れ可能な防滴使用(水浸はできません)
●見やすい45度の傾斜
●鍋取付用クリップ付

② 斜面式スライドホルダー付 寸胴用温度計 簡易防滴型

ページコード	全長	商品コード	価格
PYS-250	2-0755-0201	φ80×320	3422500 ¥12,000
PYS-400	2-0755-0202	φ80×470	3422700 ¥13,000

材質:メーター部・感温部/18-8ステンレス
●斜面タイプなので見やすい形状です。

③ スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計

ページコード	全長	寸胴鍋サイズ	商品コード	価格
PY-250	2-0755-0301	φ62×250 27・30・33・36cm	3500110	¥9,000
PY-350	2-0755-0302	φ62×350 39・42・45cm	3500120	¥10,000
PY-400	2-0755-0303	φ62×400 48・51cm	3500130	¥11,000

精度:±2℃(1目盛)
材質:18-8ステンレス
●スライド式ホルダーにより高さの調節が可能で大変便利です。
●スプ・鍋つか・タレ等の温度管理に最適です。
※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm上の位置でご使用ください。鍋の底には触れないようにしてください。

④ 引っ掛け付 食品用 温度計

ページコード	商品コード	価格
2-0755-0501	3500100	¥8,000

全長:400

⑤ 鍋固定式 温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
2-0755-0501	0417500	¥3,800

φ44×全長160

⑥ ポケットバイメタル 温度計 F1

ページコード	測定範囲	最小目盛	商品コード	価格
50C	2-0755-0601	-40~50℃ 1目盛1℃	0418200	¥2,400
110C	2-0755-0602	-10~110℃ 1目盛1℃	0418300	¥2,400
200C	2-0755-0603	0~200℃ 1目盛2℃	0418500	¥2,400

φ25×全長145
●本体ステンレス、樹脂ケース付

⑦ 料理用(50度洗い) 温度計

ページコード	商品コード	価格
PY-50	2-0755-0701	3422800 ¥2,700

φ43×全長140
材質:ステンレス
●50度洗いとは50度のお湯で野菜などを洗うことで、しなびた野菜でも新鮮な状態に復活させるという話題の調理法です。

⑧ タニタ 揚げもの用温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
Na5495B	2-0755-0801	3071400 ¥2,000

φ42×全長143
●油の温度で決まる揚げ物の必需品
銅にも取付けワンタッチの金具付

⑨ タニタ 料理用温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
Na5496B	2-0755-0901	3071300 ¥1,600

φ35×全長145
●ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に便利

⑩ 肉用温度計 ミートサーモ

ページコード	商品コード	価格
2-0755-1001	0417700	¥5,000

φ50×全長170
●レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの温度ガイド表付

デジタル高強度 T型 温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
⑪ HI-145-00	2-0755-1101	8368200 ¥9,800
⑫ HI-145-20	2-0755-1201	8368300 ¥12,800

92×165×H38(HT145-00)
92×340×H38(HT145-20)
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.4℃(それ以外の範囲)
センサー部:φ5×125(HT145-00)
φ5×300(HT145-20)
電源:1.5V単4電池1本

⑬ カスタム 防滴 デジタル温度計 F1

ページコード	商品コード	価格
CT-421WR	2-0755-1301	0264910 ¥4,400

27×86×H175
センサー部:φ5×120
分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
サンプリング:1回/秒
重量:約45g(電池含む)
電源:1R-44(1.5V)ボタン電池1個
電池寿命:約2,500時間
付属品:フロップキャップ
●測定値を固定するホール機能付
●学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に

⑭ SATO 調理用温度計 No.1726 オープンメータ F1

ページコード	商品コード	価格
2-0755-1401	0417300	¥2,400

φ65×H85

⑮ タニタ オープンサーモ F1

ページコード	商品コード	価格
Na5493	2-0755-1501	5504500 ¥1,500

70×85×H33
●最高300℃まで測れ、減温を一目で確認

⑯ 温度計付 スパチュラ F3

ページコード	商品コード	価格
113090	2-0755-1601	6431400 製造中止

全長:385
耐熱温度:220℃
材質:エクスグラス(耐熱プラスチック)
●チョコレート・クリーム・アメなどに便利です。

⑰ 温度計付チョコバ F2

ページコード	商品コード	価格
DL-6312	2-0755-1701	3183810 ¥1,100

295×25×H8
ヘラ・ポリプロピレン
耐熱温度:110℃
●チョコレート・のろせんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。